



CAIRO-soft sp. z o.o.
NIP 739-360-94-27
ul. Lubelska 36
10-408 Olsztyn
tel. 089 533 95 07
cairo@cairo.pl www.cairo.pl

KRS 0000275085, kapitał: 100 000 zł, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy

FALCON5 WEBSERVICE DOKUMENTACJA v 1.20 (PL)

SPIS TREŚCI

CHANGELOG	4
SCHEMAT KOMUNIKACJI	11
PRZYKŁAD KOMUNIKACJI	12
KODY BŁĘDÓW	13
LEGENDA	14
DOSTĘPNE METODY	15
OGÓLNE	18
getVersion.....	18
getMyCustomerInfo.....	19
doLogin.....	23
getMyBonuses.....	24
doSetRodoStatus.....	25
PRODUKTY	26
getProductsInfo.....	26
getProductFileUrl.....	31
getProductStockChanges.....	32
doSearchProducts.....	33
getReplacements.....	35
doBuyNow.....	36
REKLAMACJE	38
doCreateComplaint.....	38
getMyComplaints.....	40
getComplaintQuantityAvailable.....	42
getInvoicesComplaintProduct.....	43
doComplaintPrint.....	44
REZERWACJE	45
doOrderProducts.....	45
getMyOrders.....	51
getOrderStockInfo.....	55
doOrderClose.....	58
doOrderItemDelete.....	60
doOrderItemEdit.....	61
doOrderEdit.....	64
doOrderDelete.....	66
doOrderItemsMove.....	67
DOKUMENTY	68
getMyInvoices.....	68
getEDocument.....	74
doDocumentPrint.....	75
doSetDeliveryConfirmation.....	75
TRASY	76
getMyRoutes.....	76
LOGISTYKA	78

getMyPackages.....	78
doLogmCreatePackage.....	80
PŁATNOŚCI.....	83
getMyPayments.....	83
ZWROTY.....	85
getMyReturns.....	85
doReturnCreatePackage.....	86
doDeleteReturn.....	87
doEditReturn.....	88
doCreateReturn.....	89
getReturnQuantityAvailable.....	90
getReturnNowProductInfo.....	91
doReturnClearPackage.....	92
doReturnGetPackageLabel.....	93
doReturnSendPackage.....	94
doReturnNow.....	95

CHANGELOG

1.20 (15.09.2021)	<ul style="list-style-type: none">• W metodzie <code>getMyOrders</code> dodano w odpowiedzi parametry: <code>priceCatExclTax</code>, <code>priceCatInclTax</code>. W metodzie <code>doOrderItemEdit</code> dodano w odpowiedzi parametry: <code>priceCatExclTax</code>, <code>priceCatInclTax</code>. W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano w odpowiedzi parametry: <code>priceCatExclTax</code>, <code>priceCatInclTax</code> (#10665)• W metodzie <code>getMyPackages</code> dodano w zapytaniu parametr: <code>getTrackingUrl</code> (#10553)• W metodzie <code>getMyCustomerInfo</code> dodano w odpowiedzi parametr: <code>deliveryConfirmationDocTypes</code> (#10499)• W metodzie <code>getMyRoutes</code> parametr <code>isDefault</code> w odpowiedzi został oznaczony jako „deprecated” i od teraz zawsze zwraca wartość <code>false</code> (#10477)• W metodzie <code>getMyReturns</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>documentNumber</code> (#10441)• W metodzie <code>getMyOrders</code> dodano w odpowiedzi parametr: <code>isFromDeficiencies</code> (#10437)• W metodzie <code>getMyOrders</code> dodano w odpowiedzi parametr: <code>isExternalOrderInProgress</code> (#10400)• W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano w zapytaniu parametry: <code>customerDestinationWarehouseId</code>, <code>isCustomerSupply</code> (#10378)• W metodzie <code>getMyInvoices</code> zmodyfikowany został zakres przyjmowanych wartości przez parametr: <code>closeStatus</code> (#10339)• W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano do zapytania parametr: <code>productIdList</code> (#10128)• W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano w zapytaniu parametr: <code>superSupplier</code> (#10000)• W metodzie <code>getProductsInfo</code> dodano w odpowiedzi parametr: <code>motonet</code>. W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano w odpowiedzi parametr: <code>motonet</code> (#9906)• W metodzie <code>getMyOrders</code> dodano w odpowiedzi parametr: <code>motonet</code> (dla pozycji dokumentu). W metodzie <code>getProductsInfo</code> dodano do zapytania parametr: <code>motonet</code>. W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano do zapytania parametr: <code>motonet</code>. W metodzie <code>doBuyNow</code> dodano do zapytania parametr: <code>motonet</code>. W metodzie <code>getReturnNowProductInfo</code> dodano do zapytania parametr: <code>motonet</code>. W metodzie <code>doReturnNow</code> dodano do zapytania parametr: <code>motonet</code> (#9896)• W metodzie <code>getMyCustomerInfo</code> dodano parametr: <code>isErpSaleLocked</code> (#9890)• W metodzie <code>doCreateReturn</code> dodano parametr: <code>srcDocumentId</code>. Do odpowiedzi dodano typy błędów: <code>ERR_WRONG_SOURCE_DOCUMENT</code>, <code>ERR_WRONG_SOURCE_DOCUMENT_WAREHOUSE</code>. W metodzie <code>getReturnQuantityAvailable</code> dodano do zapytania parametr: <code>detailedQuantity</code>. Do odpowiedzi dodano parametr: <code>documentList</code> (#9834)• W metodzie <code>getProductsInfo</code> usunięto z odpowiedzi parametr: <code>deliveryTimeMax</code> (#9772)• W metodzie <code>doOrderClose</code> dodano do odpowiedzi typ błędu: <code>ERR_BLOCKED_CONFIRM_RECEIPT_DELIVERY</code> (#9764)• W metodzie <code>getMyPackages</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>urlTracking</code> (#9758)• W metodzie <code>getMyCustomerInfo</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>creditLimit</code> (#9730)• W metodzie <code>getMyBonuses</code> dodano do zapytania parametry: <code>getGroupPromoList</code>, <code>getProductPromoList</code>. Do odpowiedzi dodano parametry: <code>groupPromoList</code>, <code>productPromoList</code> (#9704)• Dodano metodę <code>getProductStockChanges</code> (#9582)• W metodzie <code>doReturnNow</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>isSplitPayment</code> (#9570)• W metodzie <code>doOrderClose</code> dodano do zapytania parametry: <code>routeId</code>. Do odpowiedzi dodane typy błędów: <code>ERR_CIP_ROUTE</code>, <code>ERR_ROUTE_UNAVAILABLE</code>, <code>ERR_WRONG_ROUTE_ID</code> (#9464)
-----------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • W metodzie <code>getMyCustomerInfo</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>pointsExpired</code> (#9450) • W metodzie <code>getMyOrders</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>routeId</code>. W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>routeId</code> (#9400) • W metodzie <code>doLogmCreatePackage</code> dodano do zapytania parametry: <code>hasDeposit</code>, <code>depositBuyPrice</code>, <code>depositIlkod</code>. Do odpowiedzi dodany typ błędu: <code>ERR_INVALID_DEPOSIT_BUY_PRICE</code> (#8967) • W metodzie <code>getProductsInfo</code> dodano do odpowiedzi parametry: <code>hasProductDeposit</code> (#8934) • W metodzie <code>doLogmCreatePackage</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>specificationPdfData</code> (#8924) • Dodano metodę <code>getReturnNowProductInfo</code> (#8874) • W metodzie <code>doOrderItemEdit</code> dodano do odpowiedzi typ błędu: <code>ERR_ITEM_HAS_DEPOSIT</code> (#8868) • W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano do zapytania parametry: <code>handoverToDD</code>. Do odpowiedzi dodano typ błędu: <code>ERR_INVALID_HANDOVERTODD</code> (#8820) • W metodzie <code>getMyCustomerInfo</code> dodano do odpowiedzi parametr: <code>isDD</code> (#8758) • W metodzie <code>getMyCustomerInfo</code> dodano do odpowiedzi parametry: <code>isInvoice</code>, <code>isReceipt</code> (#8709) • Dodano metodę <code>doLogmCreatePackage</code> (#8685) • W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano do zapytania parametry: <code>packMergeKey</code>, <code>srcDocId</code>, <code>retShelfMerge</code> (#8408) • W metodzie <code>getMyInvoices</code> usunięto z zapytania parametr: <code>webCatUserId</code>. W metodzie <code>doOrderProducts</code> usunięto z zapytania parametr: <code>webCatUserId</code> (#8167) • W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano do zapytania parametry: <code>onlyFoundItems</code> (#8082) • W metodzie <code>getMyPackages</code> dodano do odpowiedzi parametry: <code>isClosed</code> (dla nagłówka paczki) oraz <code>Ilkod</code> (dla pozycji paczki) (#7587)
<p>1.19 (05.11.2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano metodę <code>getProductFileUrl</code> (#7145) • W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano parametry <code>routeInfo</code>, <code>dhlde_postfilialePostfilialNumber</code>, <code>dhlde_postfilialepostNumber</code>, <code>dhlde_postfilialeZip</code>, <code>dhlde_postfilialeCity</code>, <code>dhlde_preferredLocation</code>, <code>dhlde_preferredNeighbour</code>, <code>dhlde_recipientEmailAddress</code>, <code>dhlde_namedPersonOnly</code>, <code>dhlde_identCheckSurname</code>, <code>dhlde_identCheckGivenName</code>, <code>dhlde_identCheckDateOfBirth</code>, <code>dhlde_identCheckMinimumAge</code>, <code>dhlde_visualCheckOfAge</code>, <code>dhlde_preferredDay</code>, <code>dhlde_preferredTime</code>, <code>dhlde_noNeighbourDelivery</code>, <code>dhlde_bulkyGoods</code>, <code>dhlde_additionalInsurance</code> i <code>dhlde_noticeOfNonDeliverability</code> (#6836) • W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pola <code>saleBlockInfo</code>, <code>status</code>, <code>code</code> i <code>msg</code> (#6720) • W metodzie <code>getMyOrders</code> dodano parametr <code>getLoyaltyInfo</code> oraz w odpowiedzi metody dodano pola <code>isReward</code> i <code>loyaltyRewardPoints</code>. W odpowiedzi metody <code>getMyInvoices</code> dodano pole <code>loyaltyRewardPoints</code> i <code>isReward</code> (#6690) • W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano parametr <code>externalItemId</code> (#6673) • W metodzie <code>getMyOrders</code> i <code>getMyInvoices</code> dodano parametr oraz odpowiedź <code>isReward</code> (#6577) • W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano parametr <code>isReward</code> (#6572) • W odpowiedzi metody <code>doOrderItemsMove</code> dodano pole <code>destOrderId</code> (#6511) • W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano parametry <code>wmsStatus</code> i <code>getTrackingNrList</code> oraz w odpowiedzi metody dodano pola <code>externalId</code> i <code>trackingNrList</code> (#6459) • W metodzie <code>doCreateComplaint</code> dodano parametry <code>compensationValue</code> i <code>compensationCurrency</code> (#6418)

	<ul style="list-style-type: none"> W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> parametry <code>dateFrom</code>, <code>dateTo</code> oznaczono jako deprecated (zachowane dla zgodności ze starszymi wersjami) (#6151)
<p>1.18 (17.04.2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano parametr <code>deliveryConfirmationStatus</code>, oraz w odpowiedzi metody dodano pole <code>isDeliveryConfirmed</code>. W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pola <code>isDeliveryConfirmationRequired</code>, <code>deliveryConfirmationPeriod</code>. Dodano metodę <code>doSetDeliveryConfirmation</code> (#6148) W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano pole <code>shipmentType</code> (#6024) W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano nowy rodzaj błędu <code>ERR_INVALID_CUSTOMER</code> (#5938) W odpowiedzi metody <code>getMyInvoices</code> dodano pole <code>country</code> (#5925) W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pole <code>nextRouteDt</code> (#5813) W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> usunięto pole <code>isColorGroupPromo</code> (#5804) W odpowiedzi metody <code>getMyInvoices</code> dodano pola: <code>weight_net</code>, <code>weight_gross</code>, <code>customs_code</code> (#5799) Dodano metodę <code>doSetRodoStatus</code> (#5600) W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pole <code>rodoStatus</code> (#5592) W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano parametr oraz odpowiedź <code>isDoReturnNow</code> (#5550) Dodano metodę <code>doReturnNow</code> (#5358) W odpowiedzi metody <code>getProductsInfo</code> zmieniono funkcjonalność pola <code>isGroupPromo</code>, zmieniono wartość błędu <code>ERR_PRODUCTLIST_OVERSIZED</code> (#5300) W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pole <code>isActive</code> (#5277) W odpowiedzi metody <code>getMyBonuses</code> rozszerzono funkcjonalność pola <code>type</code> (#5233) W metodzie <code>doOrderProducts</code> zmieniono wartość błędu <code>ERR_PRODUCTORDERLIST_OVERSIZED</code> (#5231) W metodzie <code>doCreateComplaint</code> dodano pola: <code>powerValue</code>, <code>powerUnit</code>, <code>installedBy</code>, <code>uninstalledBy</code>, <code>faultFoundBy</code>, <code>faultWhen</code>, <code>refuseAddCosts</code>. (#5174)
<p>1.17 (19.09.2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pole <code>isColorGroupPromo</code> (#5016) W odpowiedzi metody <code>getMyBonuses</code> dodano pole <code>targetIncrease</code> (#4987) W odpowiedzi metody <code>getMyInvoices</code> oraz <code>getMyOrders</code> dodano pole <code>justNumber</code> (#4907) W metodzie <code>getMyBonuses</code> dodano strukturę <code>targetLevelList</code> (#4880) W odpowiedzi metody <code>getProductsInfo</code> dodano pole <code>isGroupPromo</code> (#4823) W metodzie <code>getMyBonuses</code> rozszerzono funkcjonalność pola <code>type</code> (#4804) W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano parametr <code>getLoyaltyInfo</code>, oraz w odpowiedzi metody dodano pole <code>loyaltyPoints</code> (#4786) W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano strukturę <code>groupPromoList</code> (#4777)
<p>1.16 (04.04.2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> W odpowiedzi metody <code>getMyInvoices</code> dodano pole <code>loyaltyPoints</code> (#4738) W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano strukturę <code>loyaltyInfo</code> (#4734) Dodano metodę <code>doDocumentPrint</code> (#4687) Dodano metodę <code>doComplaintPrint</code> (#4672) W metodzie <code>doCreateComplaint</code> dodano nowy rodzaj błędu: <code>ERR_CAR_DATA_INACTIVE</code> (#4669) W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pola: <code>isComplaintEditCar</code>, <code>isComplaintEditDesc</code>, <code>isComplaintDescRequired</code> (#4664) W odpowiedzi metody <code>getMyReturns</code> dodano pole <code>canEdit</code> (#4655) W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pole <code>isReturnActive</code> (#4646) Dodano metodę <code>getReplacements</code> (#4645)

<p>1.15 (14.02.2017)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W odpowiedzi metody <code>getProductsInfo</code> zawsze zwracane są pola: <code>quantityRealShow</code>, <code>quantityReal</code> (#4620) • W odpowiedzi metody <code>getInvoicesComplaintProduct</code> dodano pole <code>quantityAvailable</code> (#4615) • W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pole <code>isComplaintActive</code> (#4613) • W odpowiedzi metody <code>getMyOrders</code> dodano pola: <code>additionalInfo</code>, <code>dateAddInfo</code> (#4581) • Do metody <code>doOrderEdit</code> dodano pola: <code>additionalInfo</code>, <code>dateDelivery</code> oraz dodano nową wartość błędu <code>ERR_ADDITIONAL_INFO_INACTIVE</code> (#4580) • W odpowiedzi metody <code>getProductsInfo</code> dodano pola: <code>reference2</code>, <code>tecidd</code>, <code>tecnum</code>, <code>group2</code>, <code>isReplacement</code>, <code>isPhoto</code>, <code>producer</code> (#4569) • W odpowiedzi metody <code>getVersion</code> dodano pola: <code>ownum</code>, <code>verFull</code> (#4548) • W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pola: <code>isGoodsIssueActive</code>, <code>isExternalStockAvailable</code>, <code>stockQuantityFormat</code>, <code>isEdocumentActive</code> oraz w odpowiedzi metody <code>getMyInvoices</code> dodano pole <code>isPrinted</code> (#4540) • W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pole <code>warehouseList</code> (#4529) • Dodano metodę <code>doBuyNow</code> (#4525) • W odpowiedzi metody <code>getMyInvoices</code> dodano pola: <code>recipientId</code>, <code>recipientName</code>, <code>recipientShortName</code> (#4521)
<p>1.14 (21.12.2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano metodę <code>getMyBonuses</code> (#4504) • W odpowiedzi metody <code>getMyComplaints</code> dodano pole <code>decisionComment</code> (#4469) • W odpowiedzi metody <code>getMyCustomerInfo</code> dodano pola: <code>isPromoActive</code>, <code>subTerminalId</code>, <code>showPaymentsOnStart</code>, <code>isBonusesActive</code>, <code>introText</code> (#4464) • Dodano metodę <code>doReturnSendPackage</code> (#4451) • Dodano metodę <code>doReturnGetPackageLabel</code> oraz w metodzie <code>doReturnCreatePackage</code> dodano nowe wartości błędów: <code>ERR_INVALID_RETURN_ID</code>, <code>ERR_INVALID_RETURN_STATE</code>, <code>ERR_INVALID_RETURN_STATUS</code>, <code>ERR_INTERNAL</code> (#4441) • W odpowiedzi metody <code>getMyInvoices</code> dodano pola: <code>type</code>, <code>eDocumentStatus</code> (#4435) • W odpowiedzi metody <code>getMyComplaints</code> dodano pola: <code>storeExt</code>, <code>currency</code>, <code>productionYear</code>, <code>brandVehicle</code>, <code>registerNumber</code>, <code>engineNumber</code>, <code>vinNumber</code>, <code>engineCapacity</code>, <code>installDate</code>, <code>counterStateInstall</code>, <code>workshopInstallName</code>, <code>workshopInstallAddress</code>, <code>uninstallDate</code>, <code>counterStateUninstall</code>, <code>workshopUninstallName</code>, <code>workshopUninstallAddress</code> (#4417) • Dodano metodę <code>doCreateReturn</code> (#4415) • Do metody <code>getMyReturns</code> w strukturze <code>filterOptions</code> dodano pola: <code>dateFrom</code>, <code>dateTo</code> oraz dodano nowe wartości błędów: <code>ERR_INVALID_DATERANGE</code>, <code>ERR_INVALID_RETURN_ID</code>, <code>ERR_INVALID_RETURN_STATE</code>, <code>ERR_INVALID_RETURN_STATUS</code> (#4413) • Dodano metodę <code>doReturnClearPackage</code> (#4409) • Dodano metodę <code>doEditReturn</code> (#4408) • Dodano metodę <code>getReturnQuantityAvailable</code> (#4407) • Dodano metodę <code>doDeleteReturn</code> (#4394) • Dodano metodę <code>doReturnCreatePackage</code> (#4370) • Do metody <code>doCreateComplaint</code> dodano pola: <code>productionYear</code>, <code>brandVehicle</code> (#4365) • Dodano metodę <code>getMyReturns</code> (#4354) • W odpowiedzi metody <code>getInvoicesComplaintProduct</code> dodano strukturę <code>itemList</code> (#4306) • Dodano metodę <code>getInvoicesComplaintProduct</code> (#4280) • Do metody <code>doCreateComplaint</code> dodano pola: <code>registerNumber</code>, <code>engineNumber</code>,

	<p>vinNumber, engineCapacity, installDate, counterStateInstall, workshopInstallName, workshopInstallAddress, uninstallDate, counterStateUninstall, workshopUninstallName, workshopUninstallAddress (#4238)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dodano metodę getComplaintQuantityAvailable (#4232) • W odpowiedzi metody getMyComplaints dodano pola: dateClose, productionYear, brandVehicle (#4218)
<p>1.13 (22.07.2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W odpowiedzi metody getMyComplaints dodano nowe pola dateCreate, dateClose, decision, decisionText, decisionType (#4032) • W metodzie getMyInvoices dodano strukturę pieceList (#4001) • W metodzie doOrderProducts dodano strukturę pickupPointAddress (#3921)
<p>1.12 (10.03.2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W metodzie doOrderProducts dodano pole sendOnSaturday (#3913) • W metodzie doOrderProducts dodano pole deliveryOnSaturday oraz nową wartość błędu ERR_COURIER_INFO_EDIT_INACTIVE (#3848) • W metodzie getMyCustomerInfo dodano strukturę balance (#3833)
<p>1.11 (22.12.2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W odpowiedzi metody getMyPayments dodano pola isRelDocument, relDocumentId, relDocumentType, payItemList (#3758) • W metodach getMyInvoices oraz getMyOrders dodano możliwość filtrowania po polu externalId (#3731) • Dodano metodę getMyPackages (#3728) • Do metody doOrderProducts dodano strukturę additionalDeliveryAddress zawierającą parametry: name, company, street, postcode, city, country, phone, email; oraz nową wartość błędu ERR_ADDITIONAL_DELIVERY_ADDRESS_EMPTY_NAME_AND_COMPANY (#3683) • W metodzie getMyInvoices dodano parametr srcDocId (#3665) • W metodzie doLogin dodano nową wartość błędu ERR_LOGIN_BLOCKED (#3663)
<p>1.10 (14.09.2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dodano metodę getMyComplaints (#3571) • Dodano metodę doCreateComplaint (#3566) • W metodzie getMyInvoices dodano parametry closeStatus oraz isClosed (#3560) • W metodzie doOrderProducts dodano parametry packageProductId, dataExpire oraz nowe wartości błędów (#3544): <ul style="list-style-type: none"> ◦ ERR_PACKAGE_PRODUCT_INACTIVE ◦ ERR_PACKAGE_PRODUCT_ID_INVALID
<p>1.09 (17.08.2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Angielska wersja dokumentacji. • W metodzie doOrderProducts dodano parametr routeId (#3483).
<p>1.08 (07.07.2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W metodzie doOrderProducts dodano parametr payment oraz nowe wartości błędów (#3415 oraz #3442): <ul style="list-style-type: none"> ◦ ERR_PAYMENT_EDIT_NOT_AVAILABLE ◦ ERR_PAYMENT_INVALID_TYPE ◦ ERR_PAYMENT_TYPE_NOT_AVAILABLE
<p>1.07 (30.06.2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W metodzie getMyInvoices dodano filtr paymentStatus (#3402) • Dodano metodę getMyCustomerInfo (#3402) • W metodzie doOrderProducts dodano pola incotermsCode, additionalInfo oraz nowe wartości błędów (#3374): <ul style="list-style-type: none"> ◦ ERR_INCOTERMS_INACTIVE ◦ ERR_INCOTERMS_INVALID_CODE ◦ ERR_ADDITIONAL_INFO_INACTIVE
<p>1.06 (11.06.2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • W metodzie doSearchProducts dodano opcję wyszukiwania treeid (#3364) • W metodzie getProductsInfo dodano zwracanie pól: groupSymbol, groupName, expectedDeliveryDate (#3364) • W metodzie getMyInvoices dodano zwracanie struktury correctedItem

	<p>(możliwość pobierania korekt faktur sprzedaży) (#3364)</p> <ul style="list-style-type: none"> W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano strukturę <code>deliveryAddress</code> oraz nowe wartości błędów (#3284): <ul style="list-style-type: none"> <code>ERR_DELIVERY_ADDRESS_INACTIVE</code> <code>ERR_DELIVERY_ADDRESS_EMPTY_NAME_AND_COMPANY</code> W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano zwracanie pola <code>wmsStatus</code> (#3283) W metodach <code>getProductsInfo</code>, <code>doOrderProducts</code> dodano pole <code>ILkod</code> (#3276) W metodzie <code>doOrderItemsMove</code> dodano nowy rodzaj błędu: <code>ERR_WRONG_DEST_ORDER_ID</code> (Nieprawidłowy identyfikator zamówienia docelowego) (#3252) W metodach <code>doOrderProducts</code> i <code>doOrderItemEdit</code> dodano parametr <code>description</code> (opis do pozycji) (#3203)
<p>1.05 (27.02.2015)</p>	<ul style="list-style-type: none"> W metodzie <code>doLogin</code> dodano ograniczenie ilości otwartych sesji dla jednego użytkownika (#3126) W metodzie <code>getInvoices</code> dodano nowy rodzaj błędu: <code>ERR_NOT_ALLOWED_FINALDOCUMENTS_TYPE</code> (#3069) Dodano nowe wartości zwracanych błędów dla metod obsługujących rezerwacje (#3066): <ul style="list-style-type: none"> <code>ERR_SALE_BLOCK</code> (Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada sprzedaży.) <code>ERR_ISSUE_BLOCK</code> (Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada wystawienia asygnaty) <code>ERR_ISSUES_OVERDUE</code> (Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczony termin rozliczenia sygnaty) <code>ERR_PAYMENT_OVERDUE</code> (Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczony termin płatności.) <code>ERR_CREDIT_LIMIT</code> (Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczono przyznany limit kredytowy.)
<p>1.04 (29.12.2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dodano metodę <code>doOrderItemsMove</code>, która przenosi pozycje między zamówieniami (#2957) W metodzie <code>getProductsInfo</code> dodano zwracanie struktury <code>subProductList</code> zawierającej listę towarów podrzędnych, jeśli przekazany zostanie nowy parametr <code>showSubProductsInfo = 1</code> (#2931) W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano zwracanie pola <code>isEDocument</code>, które zawiera informację czy dokument dostępny jest w wersji elektronicznej (#2929) Dodano metodę <code>getEDocument</code>, która zwraca dokument w wersji elektronicznej (#2928) W metodzie <code>getMyInvoices</code> dodano parametr <code>finalDocuments</code> pozwalający określić typ zwracanych dokumentów (#2908, #2926) W metodzie <code>getProductsInfo</code> dodano zwracanie struktury <code>photoList</code> zawierającej informację o zdjęciach produktu, jeśli przekazany zostanie nowy parametr <code>showPhotos = 1</code> (#2850)
<p>1.03 (18.08.2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> W metodzie <code>getProductsInfo</code> dodano zwracanie pól: <code>priceBeforePromotionExclTax</code>, <code>priceBeforePromotionInclTax</code> W metodzie <code>getProductsInfo</code> dodano zwracanie struktury <code>additionalInfo</code>, a w niej pole <code>sale</code> (wyprzedaż); dodatkowe informacje o towarze są zwracane, jeśli przekazany zostanie nowy parametr <code>showAdditionalInfo = 1</code> Dodano metodę <code>getMyRoutes</code>, która zwraca listę tras dostępnych magazynów dla zalogowanego użytkownika
<p>1.02 (12.08.2014)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Zmieniono „Change Log” na „Changelog” Dodano daty do Changeloga W metodzie <code>doOrderProducts</code> dodano parametr <code>externalID</code> w strukturze <code>newOrderInfo</code>
<p>1.01</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dodano spis zmian Dodano numerowanie stron Dodano hiperłącza w spisie treści

1.00

- Pierwsza wersja dokumentacji

SCHEMAT KOMUNIKACJI

Pytanie:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getVersion>
  parametry
</getVersion>
```

Odpowiedź:

```
HTTP/1.0 200 OK
(...)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getVersionResponse>
  odpowiedź
</getVersionResponse>
```

Odpowiedź w przypadku błędu:

```
HTTP/1.0 500 Internal Server Error
(...)
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<error>
  <code>kod_błędu</code>
  <msg>treść_komunikatu</msg>
</error>
```

Wymagane kodowanie: utf-8

PRZYKŁAD KOMUNIKACJI

Pytanie:

```
POST /ws HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 81
User-Agent: FL
SOAPAction: "getVersion"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><getVersion />
```

Odpowiedź:

```
HTTP/1.0 200 OK
Date: Thu, 14 Feb 2013 14:15:03 GMT
Server: dbfd.webServer
Connection: close
Content-Length: 85
Cache-Control: private
Content-Type: text/xml; charset=utf-8

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getVersionResponse>
  <version>dbfd2 5.36.712 2013-02-13</version>
</getVersionResponse>
```

KODY BŁĘDÓW

ERR_UNKNOWN

Nieznany błąd

ERR_INTERNAL

Błąd wewnętrzny serwera

ERR_KEY_WRONG

Nie udało się odczytać wiadomości (błąd rozkodowywania wiadomości zakodowanej) / Nieprawidłowy klucz transmisji

ERR_REQUEST

Nieprawidłowa składnia zapytania

ERR_METHOD_UNAVAILABLE

Metoda niedostępna (wskazany user-type łączy się z niedozwolonego adresu / wskazana metoda nie istnieje)

ERR_LOGIN

Nieprawidłowy login lub hasło

ERR_SESSION

Brak sesji lub sesja wygasła

LEGENDA

- (?) Parametr opcjonalny
- * Szczegóły w uwagach

DOSTĘPNE METODY

OGÓLNE

getVersion

Pobranie numeru wersji

getMyCustomerInfo

Pobranie informacji o zalogowanym użytkowniku

doLogin

Logowanie użytkownika do systemu

getMyBonuses

Pobieranie informacji o promocjach/bonusach

doSetRodoStatus

Obsługa zgody na przetwarzanie danych osobowych

PRODUKTY

getProductsInfo

Pobranie informacji o towarach i usługach

getProductFileUrl

Wystawienie pliku do ściągnięcia i zwrócenie adresu URL

getProductStockChanges

Pobranie stronicowanej informacji o zmianach ilości na stanach magazynowych

doSearchProducts

Wyszukiwanie w katalogu produktów

getReplacements

Zwrócenie zamienników towaru

doBuyNow

Kupowanie poprzez asygnaty metodą Kup Teraz

REKLAMACJE

doCreateComplaint

Utworzenie reklamacji

getMyComplaints

Pobranie listy reklamacji klienta

getComplaintQuantityAvailable

Zwrócenie możliwej do zareklamowania ilości dla wskazanej pozycji dokumentu.

getInvoicesComplaintProduct

Pobieranie listy dokumentów sprzedażowych ze wskazanym towarem z okresu reklamacji

doComplaintPrint

Generuje wydruk PDF reklamacji

REZERWACJE

doOrderProducts

Założenie rezerwacji na wybrane produkty

getMyOrders

Pobranie listy zamówień zalogowanego użytkownika

getOrderStockInfo

Pobranie informacji o dostępności pozycji zamówienia

doOrderClose

Przekazanie zamówienia do realizacji

doOrderItemDelete

Usunięcie pozycji zamówienia

doOrderItemEdit

Edycja pozycji zamówienia

doOrderEdit

Edycja parametrów zamówienia

doOrderDelete

Usunięcie zamówienia

doOrderItemsMove

Przenoszenie pozycji między rezerwacjami

DOKUMENTY

getMyInvoices

Pobranie listy dokumentów sprzedażowych (faktur i asygnat) zalogowanego użytkownika

getEDocument

Pobranie dokumentu w postaci elektronicznej (PDF)

doDocumentPrint

Pobranie specyfikacji do dokumentu

doSetDeliveryConfirmation

Potwierdzenie odbioru dostawy dla dokumentu WZ

TRASY

getMyRoutes

Pobranie listy tras zalogowanego użytkownika

LOGISTYKA

getMyPackages

Pobranie paczek klienta

doLogmCreatePackage

Mechanizm nowej szybkiej sprzedaży - stworzenie paczki na podstawie zawartości innej paczki i zwrócenie etykiety w formacie PDF

PŁATNOŚCI

getMyPayments

Pobranie listy płatności i wpłat

ZWROTY

getMyReturns

Zwraca listę zwrotów klienta.

doReturnCreatePackage

Utworzenie numeru paczki dla listy zwrotów.

doDeleteReturn

Usuwa zarejestrowany zwrot.

doEditReturn

Edycja zwrotu.

doCreateReturn

Rejestruje nowy zwrot towaru od klienta.

getReturnQuantityAvailable

Pobieranie ilości towaru możliwej do zwrotu.

getReturnNowProductInfo

Dodatkowe informacje dotyczące statusu szybkiego zwrotu towaru.

doReturnClearPackage

Usunięcie informacji o paczce z listy zwrotów.

doReturnGetPackageLabel

Zwraca etykietę na paczkę zwrotów.

doReturnSendPackage

Oznacza zwroty z danej paczki jako wysłane.

doReturnNow

Szybki zwrot towaru

OGÓLNE

getVersion

Pobranie numeru wersji

Parametry:

brak

Wartość zwracana:

1 version	(string)	Informacje dot. wersji DBFD
2 ownum	(string)	Identyfikator instalacji
3 verFull	(string)	Pełny numer wersji

Kody błędów:

brak

Przykład XML:

```
Pytanie:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getVersion />

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getVersionResponse>
  <version>dbfd2 5.36.712 2013-02-13</version>
</getVersionResponse>
```

Przykład JSON:

```
{"getVersion": {}}

Odpowiedź:
{"getVersionResponse": {
  "version": "dbfd2 5.36.712 2013-02-13 ENC:SXE JSON"
}}
```

getMyCustomerInfo

Pobranie informacji o zalogowanym użytkowniku

Parametry:

1 sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
-------------	----------	---

Wartość zwracana:

1 customerId	(string)	Identyfikator klienta
2 name	(string)	Nazwa
3 shortName	(string)	Skrócona nazwa
4 date	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data rejestracji
5 FKId	(string)	Numer fk
6 FKId2	(string)	Numer fk2
7 taxId	(string)	Nip
8 payer	(struct)	Płatnik
1 name	(string)	Nazwa
2 shortName	(string)	Skrócona nazwa
3 taxId	(string)	Nip
4 address	(struct)	Adres
1 name	(string)	Imię i nazwisko
2 companyName	(string)	Nazwa firmy
3 street	(string)	Ulica nr budynku / lokalu
4 zipCode	(string)	Kod pocztowy
5 city	(string)	Miasto
6 country	(string)	Kraj
7 phone	(string)	Telefon
8 email	(string)	Email
9 fax	(string)	Fax
9 accountManager	(string)	Opiekun (imię + nazwisko operatora)
10 address	(struct)	Adres
1 name	(string)	Imię i nazwisko
2 companyName	(string)	Nazwa firmy
3 street	(string)	Ulica nr budynku / lokalu
4 zipCode	(string)	Kod pocztowy
5 city	(string)	Miasto
6 country	(string)	Kraj
7 phone	(string)	Telefon
8 email	(string)	Email
9 fax	(string)	Fax
11 mailingAddress	(struct)	Adres wysyłki
1 name	(string)	Imię i nazwisko
2 companyName	(string)	Nazwa firmy
3 street	(string)	Ulica nr budynku / lokalu
4 zipCode	(string)	Kod pocztowy
5 city	(string)	Miasto
6 country	(string)	Kraj
7 phone	(string)	Telefon
8 email	(string)	Email
9 fax	(string)	Fax
12 deliveryAddress	(struct)	Adres dostawy
1 name	(string)	Imię i nazwisko
2 companyName	(string)	Nazwa firmy
3 street	(string)	Ulica nr budynku / lokalu
4 zipCode	(string)	Kod pocztowy
5 city	(string)	Miasto
6 country	(string)	Kraj
7 phone	(string)	Telefon

8	email	(string)	Email
9	fax	(string)	Fax
13	comment	(string)	Komentarz
14	balance	(struct[])	Saldo rozrachunków (lista z podziałem na waluty)
	1 item	(struct)	Saldo rozrachunków
	1 currency	(string)	Waluta
	2 currencyRate	(string)	Kurs waluty
	3 value	(float)	Wartość
	4 overdue	(float)	Wartość przeterminowana
15	isPromoActive	(int)	Czy promocje są aktywne (1-tak, 0-nie)
16	subTerminalId	(string)	Identyfikator terminala podległego
17	showPaymentsOnStart	(int)	Czy wyświetlać rozrachunki na starcie (1-tak, 0-nie)
18	isBonusesActive	(int)	Czy są aktywne bonusy (1-tak, 0-nie)
19	isComplaintActive	(int)	Czy aktywne reklamacje (1-tak, 0-nie)
20	isComplaintEditCar	(int)	Reklamacje - czy dostępna edycja danych pojazdu (1- tak, 0-nie)
21	isComplaintEditDesc	(int)	Reklamacje - czy dostępna edycja opisu wady (1-tak, 0-nie)
22	isComplaintDescRequired	(int)	Reklamacje - czy opis wady jest wymagany (1-tak, 0-nie)
23	isReturnActive	(int)	Czy aktywne zwroty (1-tak, 0-nie)
24	isGoodsIssueActive	(int)	Czy aktywny podgląd asygnat (1-tak, 0-nie)
25	isExternalStockAvailable	(int)	Możliwość zamawiania zdalnego
26	stockQuantityFormat	(int)	Format wyświetlania stanów (1 - brak, 2 - '*' jeżeli jest coś na stanie, 3 - 0-brak, 1-jeden, 2-więcej, 4 - stan faktyczny, 7 - do 10 stan, potem >10, 8 - do 5 stan, potem > 5)
27	isEdocumentActive	(int)	Czy aktywne faktury elektroniczne (1-tak, 0-nie)
28	rodoStatus	(int)	Czy jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (1-tak, 0-nie)
29	nextRouteDt	(string)	[yyyy-mm-dd hh:ii:ss] Najbliższy czas wyjazdu trasy
30	loyaltyInfo	(struct)	Informacje o programie lojalnościowym
	1 isActive	(int)	Czy klient jest aktywny w systemie lojalnościowych (1-tak, 0-nie)
	2 points	(int)	Liczba dostępnych punktów
	3 pointsExpired	(int)	Liczba punktów przeterminowanych
31	introText	(CDATA)	Tekst powitalny
32	warehouseList	(struct[])	Lista dostępnych magazynów
	1 warehouse	(struct)	Informacje o magazynie
	1 id	(string)	Identyfikator magazynu
	2 name	(string)	Nazwa magazynu
	3 isDefault	(int)	Czy jest to domyślny magazyn do zamówień (1-tak, 0-nie)
	4 canOrder	(int)	Czy można w tym magazynie składać zamówienia (1-tak, 0-nie)
	5 canViewStock	(int)	Czy można w tym magazynie sprawdzać stan magazynowy (1-tak, 0-nie)
	2 warehouse ...		
33	groupPromoList	(struct[])	Lista promowanych grup towarowych
	1 groupPromo	(struct)	Informacja o promowanej grupie towarowej
	1 groupSymbol	(string)	Symbol grupy towarowej
	2 groupName	(string)	Nazwa grupy towarowej
	3(*) dateFrom	(date)	[yyyy-mm-dd] Początek obowiązywania promocji
	4(*) dateTo	(date)	[yyyy-mm-dd] Koniec obowiązywania promocji
	2 groupPromo...		
34	isDeliveryConfirmationRequired	(int)	Potwierdzenie odbioru dostawy (1 - tak 0 - nie)

35	deliveryConfirmationPeriod	(int)	Ilość dni na potwierdzenie odbioru dostawy
36	deliveryConfirmationDocTypes	(string)	Potwierdzenie odbioru dostaw – typy dokumentów
37	saleBlockInfo	(struct[])	Informacje dotyczące blokady lub ostrzeżenia
	1 status	(int)	Blokada sprzedaży (0 – nie, 1 – tak, 2 – nie, ale jest komunikat)
	2 isErpSaleBlocked	(int)	Blokada sprzedaży w cairo.ERP (0 – nie, 1 – tak)
	3 code	(string)	Kod błędu
	4 msg	(string)	Opis błędu
38	isInvoice	(int)	Czy klientowi można wystawiać faktury (0 – nie, 1 – tak)
39	isReceipt	(int)	Czy klientowi można wystawiać paragony (0 – nie, 1 – tak)
40	isDD	(int)	Czy klientowi można wystawiać asygnaty (0 – nie, 1 – tak)
41	creditLimit	(struct)	Limit kredytowy
	1 value	(float)	Wartość przyznanego limitu
	2 valueLeft	(float)	Wartość dostępnego limitu
	3 currency	(float)	Waluta limitu

Kody błędów:

ERR_METHOD_UNAVAILABLE

Metoda niedostępna (wskazany user-type łączy się z niedozwolonego adresu / wskazana metoda nie istnieje)

Uwagi:

* deprecated (zachowane dla zgodności ze starszymi wersjami)

Przykład XML:

```
Pytanie:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getMyCustomerInfo>
  <sessionId>2BZY8zSx0D00UmM0ylFKSZjMsgDG564YxTMvj_u_D</sessionId>
</getMyCustomerInfo>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getMyCustomerInfoResponse>
  <name>KOWAL Jan Kowalski</name>
  <shortName>Jan Kowalski</shortName>
  <date>2011-02-21</date>
  <fkId>123456</fkId>
  <fkId2>234567</fkId2>
  <taxId>12112112</taxId>
  <payerInfo>nip nazwa adres</payerInfo>
  <accountManager>Jan Operator</accountManager>
  <comment>dopisany komentarz</comment>
```

```
<address>
  <name>Jan Kowalski</name>
  <companyName>KOWAL Jan Kowalski</companyName>
  <street>Uliczna</street>
  <zipCode>12-345</zipCode>
  <city>Miasto</city>
  <country>Polska</country>
  <phone>123456789</phone>
  <email>jk@mail.pl</email>
  <fax>123456789</fax>
</address>
<mailingAddress>
  <name>Jan Kowalski</name>
  <companyName>KOWAL Jan Kowalski</companyName>
  <street>Uliczna</street>
  <zipCode>12-345</zipCode>
  <city>Miasto</city>
  <country>Polska</country>
  <phone>123456789</phone>
  <email>jk@mail.pl</email>
  <fax>123456789</fax>
</mailingAddress>
<deliveryAddress>
  <name>Jan Kowalski</name>
  <companyName>KOWAL Jan Kowalski</companyName>
  <street>Uliczna</street>
  <zipCode>12-345</zipCode>
  <city>Miasto</city>
  <country>Polska</country>
  <phone>123456789</phone>
  <email>jk@mail.pl</email>
  <fax>123456789</fax>
</deliveryAddress>
<payer>
  <name>interland platnik</name>
  <shortName>platnik</shortName>
  <taxId>12112112</taxId>
  <address>
    <name>Mama Jana Kowalskiego</name>
    <companyName>mamusia</companyName>
    <street>Uliczna</street>
    <zipCode>12-345</zipCode>
    <city>Miasto</city>
    <country>Polska</country>
    <phone>123456789</phone>
    <email>mama@mail.pl</email>
    <fax>123456789</fax>
  </address>
</payer>
</getMyCustomerInfoResponse>
```

doLogin

Logowanie użytkownika do systemu

Parametry:

1	userLogin	(string)	Login użytkownika
2	userPassword	(string)	Md5 hasła użytkownika
3 (?)	languageId	(string)	Identyfikator języka (domyślnie język użytkownika)

Wartość zwracana:

1.	sessionId	(string)	Identyfikator sesji
----	-----------	----------	---------------------

Kody błędów:

ERR_WRONG_LANGUAGE	Nieprawidłowy identyfikator języka
ERR_USERTYPE_DENIED	Brak dostępu dla wskazanego typu użytkownika
ERR_TOO_MANY_SESSIONS	Zbyt dużo otwartych sesji. Używaj identyfikatora sesji z poprzedniego logowania lub poczekaj, aż jedna z sesji wygaśnie.
ERR_LOGIN_BLOCKED	Dostęp zablokowany. Przekroczony dopuszczalny okres bez zakupu. Prosimy o kontakt z dostawcą.

Uwagi:

Sesja jest zamykana po określonym czasie nieaktywności. Przekazanie do innych metod nieaktywnego identyfikatora sesji będzie skutkowało zwróceniem kodu błędu `ERR_SESSION`. W takiej sytuacji należy ponownie zalogować się metodą `doLogin`, aby uzyskać nowy klucz sesji. Ilość sesji dla jednego użytkownika jest ograniczona do 10. W przypadku przekroczenia ilości sesji metoda `doLogin` zwróci błąd `ERR_TOO_MANY_SESSIONS`.

Przykład XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doLogin>
  <userLogin>CAIRO</userLogin>
  <userPassword>86484e9f2ff98544f98b5fe899c9c6</userPassword>
</doLogin>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doLoginResponse>
  <sessionId>Gq0HVex1eHg9qVTeI5hCVXuGGMnFaH7GYyeJ2B_D</sessionId>
</doLoginResponse>
```

Przykład JSON:

```
{"doLogin": {
  "userLogin": "CAIRO",
  "userPassword": "86484e9f2ff98544f98b5fe899c9c6"
}}

Odpowiedź:
{"doLoginResponse": {
  "sessionId": "Gq0HVex1eHg9qVTeI5hCVXuGGMnFaH7GYyeJ2B_D"
}}
```

getMyBonuses

Pobieranie informacji o promocjach/bonusach

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	(?) getGroupPromoList	(int)	Czy zwracać dane dotyczące listy promowanych grup towarowych (1 – tak, 0 – nie)
3	(?) getProductPromoList	(int)	Czy zwracać dane dotyczące listy promowanych towarów (1 – tak, 0 – nie)

Wartość zwracana:

1	bonusList	(struct[])	Lista promocji/bonusów
1	bonus	(struct)	Informacja o promocji/bonusie
1	id	(string)	Identyfikator promocji/bonusu
2	name	(string)	Nazwa promocji
3	dateFrom	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data obowiązywania promocji
4	dateTo	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data końcowa obowiązywania promocji
5	dateVisibleFrom	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data, od kiedy widoczna jest promocja
6	dateVisibleTo	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data, do kiedy widoczna jest promocja
7	type	(int)	Typ targetu: 1-punktowy, 2-ilościowy, 3-wartościowy, 4-wzrostu, 5-wartościowo-wzrostowy
8	valueCompare	(float)	Wartość z okresu porównawczego
9	currentValue	(float)	Aktualna uzyskana wartość
10	currentShow	(string)	Aktualny uzyskany poziom (do wyświetlenia)
11	targetValue	(string)	Wartość do osiągnięcia
12	targetIncrease	(float)	Target wzrostu
13	progress	(float)	Aktualny procent realizacji celu
14	isAvailable	(string)	Dostępność bonusu (cel osiągnięty) 0-nie, 1-tak
15	desc	(string)	Opis promocji
16	currency	(string)	Waluta promocji
17	taxMode	(int)	Naliczanie wg wartości: 0-netto, 1-brutto
18	targetLevelList	(struct[])	Lista poziomów targetów
1	targetLevel	(struct)	Informacja o poziomie targetu
1	level	(int)	Poziom
2	value	(float)	Wartość do osiągnięcia
3	description	(string)	Opis
19	groupPromoList*	(struct[])	Lista promowanych grup towarowych
1	groupPromo	(struct)	Informacja o promowanej grupie towarowej
1	symbol	(string)	Symbol grupy towarowej
2	name	(string)	Nazwa grupy towarowej
2	groupPromo ...		
20	productPromoList*	(struct[])	Lista promowanych towarów
1	productPromo	(struct)	Informacja o promowanym towarze
1	id	(string)	Identyfikator towaru
2	reference	(string)	Symbol towaru
2	productPromo ...		
2	bonus ...		

Kody błędów:

brak

Uwagi:

* zwracanych maksymalnie 500 pozycji

doSetRodoStatus

Obsługa zgody na przetwarzanie danych osobowych

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji
2	newStatus	(int)	Status zgody do ustawienia (1-wyrażenie zgody, 2-wycofanie zgody)
3	clientIP	(string)	Adres IP klienta (*)

Wartość zwracana:

1	status	(int)	1-operacja się powiodła
---	--------	-------	-------------------------

Kody błędów:

ERR_INVALID_STATUS	Nieprawidłowy status zgody
ERR_INTERNAL	Błąd wewnętrzny serwera
ERR_CLIENT_IP_NOT_AVAILABLE	Nie można podać adresu IP klienta w tym połączeniu

Uwagi:

* Parametr clientIP dostępny jest tylko w wybranych typach połączenia.

PRODUKTY

getProductsInfo

Pobranie informacji o towarach i usługach

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	productList	(struct[])	Lista produktów (max. 50)
1	product	(struct)	Informacje o szukanym produkcie
1*	(?) id	(string)	Numer ewid. produktu
2*	(?) reference	(string)	Symbol towaru
3*	(?) tecidd	(string)	Identyfikator dostawcy w katalogu TecDoc
4*	(?) tecnum	(string)	Identyfikator produktu w katalogu TecDoc
5*	(?) ILkod	(string)	Identyfikator produktu Ilkod
6*	(?) motonet	(string)	Numer Motonet
2	product ...		
3	showExternalStockInfo	(int)	Czy zwracać dostępność na zamówienie (0-nie, 1-tylko lokalne, 2-lokalne+zdalne, domyślnie 1)
4	showAdditionalInfo	(int)	Czy zwracać dodatkowe informacje o towarze
5	showPhotos	(int)	Czy zwracać zdjęcia produktu (0-nie, 1-tak)
6	showSubProductsInfo	(int)	Czy zwracać towary podrzędne (0-nie, 1-tak)

Wartość zwracana:

1	productInfoList	(struct[])	Lista produktów
1	productInfo	(struct)	Informacje o znalezionym produkcie
1	id	(string)	Numer ewid. produktu
2	type	(int)	Typ produktu (0 - towar, 1 - usługa)
3	reference	(string)	Symbol towaru/usługi
4(?)	reference2	(string)	Symbol2 towaru/usługi
5(?)	ILkod	(string)	Symbol Ilkod
6(?)	motonet	(string)	Numer Motonet
7(?)	tecidd	(string)	Id producenta tecdoc
8(?)	tecnum	(string)	Symbol producenta tecdoc
9	name	(string)	Nazwa towaru/usługi w języku użytkownika
10	groupSymbol	(string)	Symbol grupy towarowej towaru
11	isGroupPromo	(int)	Czy grupa jest promowana dla klienta (zawsze 0)
12	groupName	(string)	Nazwa grupy towarowej towaru
13(?)	group2	(string)	Symbol grupy2
14	decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych (0-3)
15	tax	(float)	Stawka podatku VAT w % ("-1"- zwolniona, "2"- nie podlega)
16(?)	priceCatExclTax	(float)	Cena katalogowa netto
17(?)	priceCatInclTax	(float)	Cena katalogowa brutto
18	currency	(string)	Waluta towaru/usługi
19	unit	(string)	Jednostka miary
20	blocked	(int)	Blokada sprzedaży (1 - jest blokada, 0 - nie ma blokady)
21	files	(int)	Czy towar ma dołączone pliki (1 - tak, 0 - nie)
22(?)	hasDeposit	(int)	Czy towar ma przypisaną kaucję (1 - tak, 0 - nie)
23(?)	depositPriceExclTax	(float)	Wartość kaucji netto
24(?)	depositPriceInclTax	(float)	Wartość kaucji brutto
25(?)	hasProductDeposit	(int)	Czy towar ma kaucję towarową materialną (1 – tak, 0 - nie)
26	expectedDeliveryDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Spodziewany czas dostawy
27	isReplacement	(int)	jest zamiennik (1 - jest, 0 nie ma)
28	isPhoto	(int)	jest zdjęcie (1 - jest, 0 nie ma)
29(?)	producer	(string)	producent
30	stockInfoList	(struct[])	Informacja o dostępności towaru w poszczególnych

Kody błędów:

ERR_PRODUCTLIST_OVERSIZED

Przekroczony rozmiar listy produktów (max: 200)

Uwagi:

- * Należy podać "id" produktu (towaru lub usługi) lub "reference" (symbol towaru), albo jednocześnie "tecid" i "tecnun" (towaru), albo „motonet” (towaru).
- * W przypadku podania danych z katalogu TecDoc lub numeru Motonet - zwracana jest odpowiedź o pierwszym pasującym towarze.
- * Informacje o produktach zwracane są w tej samej kolejności, jaka jest w zapytaniu.
- * Jeśli towar nie zostanie znaleziony lub nie jest dostępny dla danego user-type, lub nie zostanie znaleziony w żadnym z magazynów dostępnych dla klienta, lub klient nie ma udostępnionego żadnego magazynu, to zostanie zwrócona pusta struktura <productInfo />.

Przykład XML:

```
Pytanie:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getProductsInfo>
  <sessionId>Gq0HVex1eHg9qvTeI5hCVXuGGMnFaH7GYyeJ2B_D</sessionId>
  <productList>
    <product>
      <reference>0-001-231-030</reference>
    </product>
    <product>
      <reference>SYMBOL123</reference>
    </product>
  </productList>
  <showExternalStockInfo>2</showExternalStockInfo>
  <showPhotos>1</showPhotos>
</getProductsInfo>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getProductsInfoResponse>
  <productInfoList>
    <productInfo>
      <id>003LFT</id>
      <type>0</type>
      <reference>0-001-231-030</reference>
      <name>Osłona przegubu /BOSCH</name>
      <decimals>2</decimals>
      <tax>22</tax>
      <priceCatExclTax>52.49</priceCatExclTax>
      <priceCatInclTax>64.04</priceCatInclTax>
      <currency>zł</currency>
      <unit>szt</unit>
      <blocked>0</blocked>
      <files>0</files>
      <hasDeposit>0</hasDeposit>
      <color>pink</color>
      <size>XXL</size>
      <barcodeList>
        <barcode>
          <code>1234567</code>
          <quantity>2</quantity>
          <default>0</default>
        </barcode>
        <barcode>
          <code>2345678</code>
          <quantity>1</quantity>
          <default>1</default>
        </barcode>
      </barcodeList>
      <stockInfoList>
        <stockInfo>
          <warehouseId>XX</warehouseId>
          <inventory>0</inventory>
          <quantityShow>&gt; 5.00</quantityShow>
          <quantity>6.00</quantity>
          <priceExclTax>55.57</priceExclTax>
          <priceInclTax>67.79</priceInclTax>
          <priceBeforePromotionExclTax>75.35</priceBeforePromotionExclTax>
          <priceBeforePromotionInclTax>96.22</priceBeforePromotionInclTax>
          <quantityMultiplier>0</quantityMultiplier>
          <externalStockInfo>
            <warehouseShow>XXX</warehouseShow>
            <quantityShow>2.00</quantityShow>
            <quantity>2.00</quantity>
          </externalStockInfo>
        </stockInfo>
      </stockInfoList>
    </productInfo>
  </productInfoList>
</getProductsInfoResponse>
```

```

                <deliveryTimeMin>24</deliveryTimeMin>
                <deliveryTimeShow>1 dzień</deliveryTimeShow>
            </externalStockInfo>
        </stockInfo>
        <stockInfo>
            <warehouseId>CE</warehouseId>
            <inventory>0</inventory>
            <quantityShow>2.00</quantityShow>
            <quantity>2.00</quantity>
            <priceExclTax>5000.00</priceExclTax>
            <priceInclTax>6100.00</priceInclTax>
            <quantityMultiplier>0</quantityMultiplier>
        </stockInfo>
    <stockInfo>
        <warehouseId>OL</warehouseId>
        <inventory>0</inventory>
        <quantityShow>0.00</quantityShow>
        <quantity>0.00</quantity>
        <priceExclTax>1294.61</priceExclTax>
        <priceInclTax>1579.42</priceInclTax>
        <quantityMultiplier>0</quantityMultiplier>
    </stockInfo>
</stockInfoList>
<photoList>
    <photo>

```

Przykład JSON:

```

{
  "getProductsInfo": {
    "sessionId": "Gq0HVex1eHg9qVTeI5hcVXuGGMnFaH7GYyeJ2B_D",
    "productList": {
      "product": [
        { "reference": "0-001-231-030" },
        { "reference": "SYMBOL123" }
      ]
    },
    "showExternalStockInfo": "2"
  }
}

```

odpowiedź:

```

{
  "getProductsInfoResponse": {
    "productInfoList": {
      "productInfo": {
        "id": "003LFT",
        "type": "0",
        "reference": "0-001-231-030",
        "name": "Osłona przegubu /BOSCH/",
        "decimals": "2",
        "tax": "22",
        "priceCatExclTax": "52.49",
        "priceCatInclTax": "64.04",
        "currency": "zł",
        "unit": "szt",
        "blocked": "0",
        "files": "0",
        "hasDeposit": "0",
        "color": "pink",
        "size": "XXL",
        "barcodeList": {
          "barcode": [
            {
              "code": "1234567",
              "quantity": "2",
              "default": "0"
            },
            {
              "code": "2345678",
              "quantity": "1",
              "default": "1"
            }
          ]
        }
      }
    },
    "stockInfoList": {
      "stockInfo": [
        {
          "warehouseId": "xx",
          "inventory": "0",

```


getProductFileUrl

Wystawienie pliku do ściągnięcia i zwrócenie adresu URL

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	fileId	(string)	Identyfikator pliku
3	productId	(string)	Identyfikator towaru

Wartość zwracana:

1	url	(string)	Adres URL pliku
---	-----	----------	-----------------

Kody błędów:

ERR_WRONG_FILE_ID	Nieprawidłowy identyfikator pliku
ERR_SERVER_NOT_CONFIGURED	Serwer nie jest odpowiednio skonfigurowany

Przykład XML:

```
Pytanie:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getProductFileUrl>
  <fileId>00000013</fileId>
  <productId>0003B4</productId>
  <sessionId>YhQ4owGiBJeiz2LByY2Im7yViK3F27y0017943_D</sessionId>
</getProductFileUrl>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getProductFileUrlResponse>
  <url>http://produkty.com/katalog/1/produkt1.txt</url>
</getProductFileUrlResponse>
```

JSON:

```
Pytanie:
{
  "getProductFileUrl": {
    "sessionId": "YhQ4owGiBJeiz2LByY2Im7yViK3F27y0017943_D",
    "fileId": "00000013",
    "productId": "0003B4"
  }
}

Odpowiedź:
{
  "getProductFileUrlResponse": {
    "url": "http://produkty.com/katalog/1/produkt1.txt"
  }
}
```

getProductStockChanges

Pobranie stronicowanej informacji o zmianach ilości na stanach magazynowych

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
3	fromDt	(string)	[yyyy-mm-dd hh:ii:ss] Data startowa, od której zacząć analizę zmian na stanach magazynowych (*)
4 (?)	pageSize	(int)	Liczba wyników na stronie (max. 1000, def. 100) (*)
5 (?)	pageNumber	(int)	Numer strony (def. 1) (*)

Wartość zwracana:

1	productStockList	(struct[])	Lista stanów magazynowych
1	productStock	(struct)	
1	productId	(string)	Id towaru
2	changeDt	(string)	[yyyy-mm-dd hh:ii:ss] Data ostatniej modyfikacji ilości
3	quantity	(float)	Ilość towaru
4	quantityExt	(float)	Ilość towaru w systemie zewnętrznym
2	productStock ...		

Kody błędów:

ERR_INVALID_WAREHOUSE	Nieprawidłowy magazyn
ERR_INVALID_FROM_DATE	Nieprawidłowa data startowa
ERR_WAREHOUSE_ACCESS_DENIED	Brak dostępu do wybranego magazynu
ERR_RESULT_LIMIT	Osiągnięto limit wyników

Przykład zapytania:

```
{
  "getProductStockChanges": {
    "sessionId": "vG1mNExIAPL7LXUs5d0VzyGeYeX7ra80024259_D",
    "warehouseId": "01",
    "fromDt": "2021-09-01 16:17:25"
  }
}
```

Przykład odpowiedzi:

```
{
  "getProductStockChangesResponse": {
    "productStockList": {
      "productStock": [
        {
          "changeDt": "2021-09-21 14:07:28",
          "productId": "0003AZ",
          "quantity": "1253",
          "quantityExt": "0"
        },
        {
          "changeDt": "2021-09-21 14:07:28",
          "productId": "0003B0",
          "quantity": "8468",
          "quantityExt": "0"
        }
      ]
    }
  }
}
```


doSearchProducts

Wyszukiwanie w katalogu produktów

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	searchString	(string)	Szukana fraza, lub frazy oddzielone spacją
3	searchMode	(struct[])	Opcje wyszukiwania: id, reference, name, tecdoc, treeid
	1 modeName	(string)	
	2 modeName ...		

Wartość zwracana:

1	productInfoList	(struct[])	Lista produktów
	1 productInfo	(struct)	Informacje o znalezionym produkcie
	1 id	(string)	Numer ewid. produktu
	2 reference	(string)	Symbol towaru
	3 name	(string)	Nazwa towaru
	4 source	(int)	Źródło: 1-id, 2-reference, 3-reference2, 4-original number, 5-supplier reference, 6-name, 7-tecdoc, 8-treeid
	2 productInfo ...		

Kody błędów:

ERR_INVALID_WAREHOUSE	Nieprawidłowy magazyn
ERR_WAREHOUSE_ACCESS_DENIED	Brak dostępu do wybranego magazynu
ERR_INVALID_PRODUCT	Nieprawidłowy produkt

Uwagi:

Funkcja zwraca maksymalnie 50 produktów zawierających szukane frazy

Przykład XML:

```
Pytanie:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doSearchProducts>
  <sessionId>Gq0HVex1eHg9qVTeI5hCVXuGGMnFaH7GYyeJ2B_D</sessionId>
  <searchString>96575</searchString>
  <searchMode>
    <modeName>name</modeName>
    <modeName>reference</modeName>
  </searchMode>
</doSearchProducts>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doSearchProductsResponse>
  <productInfoList>
    <productInfo>
      <id>0AX451</id>
      <reference>96575</reference>
      <name>Osłona przegubu /BOSCH/</name>
      <source>2</source>
    </productInfo>
    <productInfo />
  </productInfoList>
</doSearchProductsResponse>
```

Przykład JSON:

```
{
  "doSearchProducts": {
    "sessionId": "Gq0HVex1eHg9qvTeI5hCVXuGGMnFaH7GYyeJ2B_D",
    "searchString": "96575",
    "searchMode": {
      "modeName": [
        "name",
        "reference"
      ]
    }
  }
}
```

Odpowiedź:

```
{
  "doSearchProductsResponse": {
    "productInfoList": {
      "productInfo": {
        "id": "0AX451",
        "reference": "96575",
        "name": "Osłona przegubu /BOSCH/",
        "source": "2"
      }
    }
  }
}
```

getReplacements

Zwrócenie zamienników towaru

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	productId	(string)	Identyfikator produktu
3	(?) warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu

Wartość zwracana:

1	replacementList	(struct[])	Lista zamienników
1	replacementInfo	(struct)	Informacje o znalezionym zamienniku (produkcie)
1	id	(string)	Numer ewid. produktu
2	reference	(string)	Symbol towaru
3	name	(string)	Nazwa towaru
2	replacementInfo ...		

Kody błędów:

ERR_INVALID_WAREHOUSE	Nieprawidłowy magazyn
ERR_WAREHOUSE_ACCESS_DENIED	Brak dostępu do wybranego magazynu
ERR_INVALID_PRODUCT	Nieprawidłowy produkt

Uwagi:

Zamienniki sortowane są zgodnie z ustawieniami programu

doBuyNow

Kupowanie poprzez asygnaty metodą Kup Teraz

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2(?)	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu, w którym mają zostać zamówione produkty (domyślnie: magazyn domyślny dla klienta)
3(?)	documentId	(string)	Identyfikator dokumentu, do którego mają zostać dodane produkty (domyślnie: dzisiejszy niedrukowany dokument klienta)
4(?)	forceNewOrder	(int)	Wymuszenie utworzenia nowego zamówienia (1-tak, 0-nie, domyślnie 0)
5	productOrderList	(struct[])	Lista produktów zamawianych
1	productOrder	(struct)	Informacje o zamawianym produkcie
1(?)*	id	(string)	Identyfikator towaru
2(?)*	reference	(string)	Symbol towaru
3(?)*	tecidd	(string)	Identyfikator dostawcy w katalogu TecDoc
4(?)*	tecnum	(string)	Identyfikator produktu w katalogu TecDoc
5(?)*	ILkod	(string)	Identyfikator produktu ILkod
6(?)*	motonet	(string)	Numer Motonet
7	quantity	(float)	Ilość zamawiana
2	productOrder ...		

Wartość zwracana:

1	documentInfo	(struct)	Informacje o dokumencie, do którego zostały dodane produkty
1	id	(string)	Identyfikator dokumentu
2	number	(string)	Numer dokumentu
2	productOrderInfoList	(struct[])	Informacje o zamówionych produktach
1	productOrderInfo	(struct)	Informacja o zamawianym produkcie (zamówienie powiodło się)
1	id	(string)	Identyfikator towaru
2	reference	(string)	Symbol towaru
3	ILkod	(string)	Symbol towaru ILkod
4	name	(string)	Nazwa towaru w języku użytkownika
5	decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych (0-3)
6	tax	(float)	Stawka podatku VAT w % ("-1" - zwolniona, "-2" - nie podlega)
7	priceExclTax	(float)	Cena netto
8	priceInclTax	(float)	Cena brutto
9	currency	(string)	Waluta
10	unit	(string)	Jednostka miary
11	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
12	quantity	(float)	Ilość zamawiana
2	productOrderInfo	(struct)	Informacja o zamawianym produkcie (zamówienie nie powiodło się)
1	error	(string)	Komunikat błędu dot. zamawianej pozycji
3	productOrderInfo ...		

Kody błędów:

ERR_METHOD_UNAVAILABLE	Metoda niedostępna
ERR_NO_WAREHOUSE	Brak dostępnych magazynów do zamawiania
ERR_WAREHOUSE_UNAVAILABLE	W magazynie %% nie można składać zamówień
ERR_METHOD_BLOCKED	Metoda jest zablokowana
ERR_PRODUCTORDERLIST_OVERSIZED	Przekroczony rozmiar listy produktów (max: 50)
ERR_CANT_FORCE_NEW_ORDER	Nie można wymusić tworzenia nowego dokumentu

ERR_INVALID_DOCUMENT_ID
ERR_ORDER_LOCKED

(podano konkretny dokument)
Nieprawidłowy identyfikator dokumentu
Dokument jest zablokowany przez innego użytkownika

Uwagi:

- * Należy podać "id" produktu (towaru lub usługi) albo "reference" (symbol towaru), albo jednocześnie "tecidd" i "tecnum" (towaru), albo „motonet” (towaru)
- * W przypadku podania danych z katalogu TecDoc lub Motonet - zwracana jest odpowiedź o pierwszym pasującym towarze
- * Informacje o produktach zwracane są w tej samej kolejności, jaka jest w zapytaniu

REKLAMACJE

doCreateComplaint

Utworzenie reklamacji

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	complaintInfo	(struct)	Informacje o reklamacji
1	srcDocumentId	(string)	Identyfikator dokumentu, którego dotyczy reklamacja
2	srcItemId	(string)	Identyfikator pozycji reklamowanej
3	productId	(string)	Identyfikator produktu
4	(?) dateProductDelivery	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data dostarczenia części
5	(?) serialNumber	(string)	Numer seryjny
6	(?)** defectDescription	(string)	Opis wady
7	quantity	(float)	Ilość reklamowana
8	(?) decisionIfYes	(string)	Decyzja na TAK: "K"-zwrot pieniędzy, "W"-wymiana części
9	(?) decisionIfNo	(string)	Decyzja na NIE: "Z"-złomowanie części, "O"-zwrot części
10	(?)*** confirmReComplaint	(int)	Potwierdzenie ponownej reklamacji tego samego produktu (1-tak, 0-nie)
11	(?) registerNumber	(string)	Numer rejestracyjny pojazdu
12	(?) engineNumber	(string)	Numer silnika
13	(?) vinNumber	(string)	Numer VIN
14	(?) engineCapacity	(string)	Pojemność
15	(?) installDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data montażu części
16	(?) counterStateInstall	(int)	Przebieg licznika przy montażu
17	(?) workshopInstallName	(string)	Montaż - nazwa warsztatu
18	(?) workshopInstallAddress	(string)	Montaż - adres warsztatu
19	(?) uninstallDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data demontażu
20	(?) counterStateUninstall	(int)	Przebieg licznika przy demontażu
21	(?) workshopUninstallName	(string)	Demontaż - nazwa warsztatu
22	(?) workshopUninstallAddress	(string)	Demontaż - adres warsztatu
23	(?) productionYear	(int)	Rok produkcji pojazdu
24	(?) brandVehicle	(string)	Marka pojazdu
25	(?) **powerValue	(int)	Moc - wartość
26	(?) **powerUnit	(int)	Moc - jednostka miary
27	(?) **installedBy	(int)	Kto montował (0-warsztat, 1-użytkownik)
28	(?) **uninstalledBy	(int)	Kto demontował (0-warsztat, 1-użytkownik)
29	(?) **faultFoundBy	(int)	Kto stwierdził usterkę (0-warsztat, 1-użytkownik)
30	(?) **faultWhen	(int)	Kiedy stwierdzono usterkę (0-przed montażem, 1-w trakcie montażu, 2-w trakcie eksploatacji, 3-po kolizji)
31	(?) **refuseAddCosts	(int)	Składający reklamacje rezygnuje z dodatkowych kosztów(0-nie, 1-tak)
32	(?) compensationValue	(int)	Kwota oczekiwanej kompensaty
33	(?) compensationCurrency	(string)	Waluta kompensaty

Wartość zwracana:

1	complaintId	(string)	Identyfikator reklamacji
---	-------------	----------	--------------------------

Kody błędów:

ERR_COMPLAINTS_INACTIVE	Moduł reklamacji nie jest dostępny
ERR_WRONG_DOCUMENT_ID	Nieprawidłowy identyfikator dokumentu
ERR_WRONG_ITEM_ID	Nieprawidłowy identyfikator pozycji
ERR_WRONG_PRODUCT_ID	Nieprawidłowy identyfikator produktu
ERR_INVALID_QUANTITY	Nieprawidłowa ilość reklamowana
ERR_QUANTITY_TOO_MUCH	Zbyt duża ilość reklamowana (max: %%)

ERR_PRODUCT_ALREADY_COMPLAINED
ERR_DEFECT_DESCRIPTION_INACTIVE
ERR_DEFECT_DESCRIPTION_REQUIRED
ERR_INVALID_DECISION_IF_YES
ERR_INVALID_DECISION_IF_NO
ERR_CAR_DATA_INACTIVE

Produkt był już reklamowany
Obsługa opisu wady nie jest dostępna
Opis wady jest wymagany
Nieprawidłowa decyzja na TAK
Nieprawidłowa decyzja na NIE
Edycja danych pojazdu nie jest dostępna

Uwagi:

** Dostęp do tej funkcjonalności może być ograniczony.

*** Jeśli produkt był już reklamowany, domyślnie zostanie zwrócony błąd ERR_PRODUCT_ALREADY_COMPLAINED, chyba że zostanie przesłany parametr `confirmReComplaint = 1`, wówczas ponowna reklamacja zostanie przyjęta.

getMyComplaints

Pobranie listy reklamacji klienta

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	(?)* documentIdList	(string[])	Lista dokumentów, dla których mają być zwrócone informacje
	1 id	(string)	Identyfikator dokumentu
	2 id ...		
3	(?)* state	(string)	Stan reklamacji (0- zamknięte, 1- otwarte, 2- terminalowe), domyślnie 1
4	(?) filterOptions	(struct)	Informacje o filtrowaniu dokumentów
	1 (?) dateFrom	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data początkowa zakresu, z którego mają być zwrócone dokumenty. Domyślnie zwracane są dokumenty z ostatnich 7 dni (jeśli parametr documentIdList NIE został przekazany) lub z dowolnego zakresu dat (jeśli parametr documentIdList został przekazany)
	2 (?) dateTo	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data końcowa zakresu, z którego mają być zwrócone dokumenty (domyślnie: data dzisiejsza)
5	(?) sortOptions	(struct)	Informacje o sposobie sortowania
	1 (?) sortType	(int)	Typ sortowania (1- po dacie wystawienia dokumentu)
	2 (?) sortOrder	(int)	Kierunek sortowania (1- rosnąco, 2- malejąco)
6	(?) pageSize	(int)	Ilość zwracanych dokumentów na stronie (min: 1, max: 50, domyślnie 10)
7	(?) pageNumber	(int)	Numer strony (domyślnie: 1)

Wartość zwracana:

1	complaintList	(struct[])	Lista reklamacji
	1 complaint	(struct)	Informacje o reklamacji
	1 id	(string)	Identyfikator reklamacji
	2 number	(string)	Numer reklamacji
	3 state	(string)	Stan reklamacji (0- zamknięta, 1- otwarta, 2- terminalowa)
	4 dateCreate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data utworzenia reklamacji
	5 dateClose	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data rozpatrzenia reklamacji
	6 decision	(int)	Identyfikator decyzji
	7 decisionText	(string)	Opis decyzji
	8 decisionType	(int)	Typ decyzji: 0-brak, 1-pozytywna, 2-negatywna
	9 status	(string)	Status reklamacji
	10 statusText	(string)	Opis statusu reklamacji
	11 statusDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data statusu
	12 productId	(string)	Identyfikator reklamowanego produktu
	13 productName	(string)	Nazwa reklamowanego produktu
	14 productReference	(string)	Symbol reklamowanego produktu
	15 quantity	(int)	Ilość reklamowana
	16 priceNet	(int)	Cena netto
	17 valueNet	(int)	Wartość netto
	18 srcDocumentType	(string)	Typ dokumentu źródłowego
	19 srcDocumentNumber	(string)	Numer dokumentu źródłowego
	20 srcDocumentDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data sprzedaży
	21 srcDocumentId	(string)	Identyfikator dokumentu źródłowego
	22 defectDescription	(string)	Opis wady
	23 serialNumber	(string)	Numer seryjny
	24 decisionIfYes	(string)	Identyfikator decyzji reklamacji na TAK
	25 decisionIfYesText	(string)	Opis decyzji reklamacji na TAK
	26 decisionIfNo	(string)	Identyfikator decyzji reklamacji na NIE

27	decisionIfNoText	(string)	Opis decyzji reklamacji na NIE
28	decisionComment	(string)	Opis decyzji reklamacyjnej
29	comment	(string)	Komentarz reklamacji
30	storeExt	(string)	Symbol magazynu reklamacji
31	currency	(string)	Waluta
32	productionYear	(string)	Rok produkcji pojazdu
33	brandVehicle	(string)	Marka pojazdu
34	registerNumber	(string)	Numer rejestracyjny pojazdu
35	engineNumber	(string)	Numer silnika
36	vinNumber	(string)	Numer VIN
37	engineCapacity	(string)	Pojemność
38	installDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data montażu części
39	counterStateInstall	(int)	Przebieg licznika przy montażu
40	workshopInstallName	(string)	Montaż - nazwa warsztatu
41	workshopInstallAddress	(string)	Montaż - adres warsztatu
42	uninstallDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data demontażu
43	counterStateUninstall	(int)	Przebieg licznika przy demontażu
44	workshopUninstallName	(string)	Demontaż - nazwa warsztatu
45	workshopUninstallAddress	(string)	Demontaż - adres warsztatu
2	complaint ...		

Kody błędów:

ERR_COMPLAINTS_INACTIVE

ERR_WRONG_COMPLAINTS_STATE

Moduł reklamacji nie jest dostępny

Nieprawidłowy stan reklamacji

getComplaintQuantityAvailable

Zwrócenie możliwej do zareklamowania ilości dla wskazanej pozycji dokumentu.

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	complaintInfo	(struct)	Informacje o reklamacji
	1 srcDocumentId	(string)	Identyfikator dokumentu, którego dotyczy reklamacja
	2 srcItemId	(string)	Identyfikator pozycji reklamowanej
	3 productId	(string)	Identyfikator produktu

Wartość zwracana:

1	quantity	(float)	Ilość możliwa do zareklamowania
---	----------	---------	---------------------------------

Kody błędów:

ERR_COMPLAINTS_INACTIVE	Moduł reklamacji nie jest dostępny
ERR_WRONG_DOCUMENT_ID	Nieprawidłowy identyfikator dokumentu
ERR_WRONG_ITEM_ID	Nieprawidłowy identyfikator pozycji
ERR_WRONG_PRODUCT_ID	Nieprawidłowy identyfikator produktu

getInvoicesComplaintProduct

Pobieranie listy dokumentów sprzedażowych ze wskazanym towarem z okresu reklamacji.

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	productId	(string)	Identyfikator produktu
3	dateFrom	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data początkowa okresu, którego mają być zwrócone dokumenty
4(?)	dateTo	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data końcowa okresu, z którego mają być zwrócone dokumenty, (domyślnie: data dzisiejsza)
5(?)	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu z którego zostaną pobrane dokumenty, (domyślnie: wszystkie)

Wartość zwracana:

1	invoiceList	(struct[])	Lista Dokumentów
1	invoice	(struct)	Informacje o dokumencie
1	id	(string)	Identyfikator
2	number	(string)	Numer
3	date	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data wystawienia
4	warehouseId	(string)	Magazyn
5	quantity	(float)	Ilość towaru na dokumencie
6	quantityAvailable	(float)	Ilość towaru możliwa do reklamowania (łącznie)
7	decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych (0-3)
8	itemList	(struct[])	Lista pozycji z towarem
1	item	(struct)	Pozycja z towarem
1	itemId	(string)	Identyfikator pozycji
2	quantity	(float)	Ilość towaru w pozycji
3	quantityAvailable	(float)	Ilość towaru możliwa do reklamowania
2	item ...		
2	invoice ...		

Kody błędów:

ERR_INVALID_PRODUCT	Nieprawidłowy produkt
ERR_INVALID_DATEFROM	Nieprawidłowa data początkowa zakresu
ERR_INVALID_DATETO	Nieprawidłowa data końcowa zakresu
ERR_INVALID_WAREHOUSE	Nieprawidłowy magazyn

doComplaintPrint

Generuje wydruk PDF reklamacji

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	complaintId	(string)	Identyfikator reklamacji

Wartość zwracana:

1	pdfData	(string)	Wydruk reklamacji (PDF zakodowany Base64)
---	---------	----------	---

Kody błędów:

ERR_COMPLAINTS_INACTIVE	Moduł reklamacji nie jest dostępny
ERR_WRONG_COMPLAINT_ID	Nieprawidłowy identyfikator reklamacji

REZERWACJE

doOrderProducts

Założenie rezerwacji na wybrane produkty

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2(?)	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu, w którym mają zostać zamówione produkty (jeśli parametr nie zostanie przekazany, zamówienie zostanie złożone w domyślnym magazynie klienta)
3(?)	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia, do którego mają zostać dodane produkty (jeśli parametr nie zostanie przekazany, produkty zostaną dodane do najnowszego otwartego zamówienia, a jeśli takie nie istnieje, to zostanie utworzone nowe zamówienie)
4(?)	dateDelivery	(date)	Data realizacji zamówienia [format: yyyy-mm-dd]
5(?)	forceNewOrder	(int)	Wymuszenie utworzenia nowego zamówienia (1-tak, 0-nie, domyślnie 0)
6(?)	onlyFoundItems	(int)	Czy zwrócić błąd, jeżeli nie zostanie znaleziona kartoteka któregokolwiek z towarów (0-nie, 1-tak, def. 0) (tylko jeśli forceNewOrder = 1)
7(?)	newOrderInfo	(struct)	Informacje dot. zakładanego zamówienia (tylko jeśli forceNewOrder = 1)
1(?)	externalId	(string)	Numer zamówienia zamawiającego
2(?)	comment	(string)	Komentarz do zamówienia
3(?)	srcDocId	(string)	Id zamówienia źródłowego
4**(?)	incotermsCode	(string)	Kod warunków dostawy Incoterms
5**(?)	additionalInfo	(string)	Dodatkowa informacja do dokumentu
6(?)	isReward	(int)	Znacznik wydawanie nagrody (1 – tak, 0 – nie (default))
7(?)	packMergeKey	(string)	Klucz według którego można łączyć zamówienia w jednej paczce (jeśli parametr nie zostanie przesłany, to zamówienie zostanie zapakowane pojedynczo)
8(?)	retShelfMerge	(int)	Określenie kolejności zdejmowania towaru z półek zwrotowych (0 - normal, 1 - first, 2 - last)
9(?)	deliveryAddress**	(struct)	Adres dostawy
1	name	(string)	Imię i nazwisko
2	company	(string)	Nazwa firmy
3	street	(string)	Ulica, nr domu i nr lokalu
4	postcode	(string)	Kod pocztowy
5	city	(string)	Miasto
6	country	(string)	Kraj
7	phone	(string)	Telefon
8	email	(string)	E-mail
10(?)	additionalDeliveryAddress**	(struct)	Adres dostawy 2
1	name	(string)	Imię i nazwisko
2	company	(string)	Nazwa firmy
3	street	(string)	Ulica, nr domu i nr lokalu
4	postcode	(string)	Kod pocztowy
5	city	(string)	Miasto
6	country	(string)	Kraj
7	phone	(string)	Telefon
8	email	(string)	E-mail
11(?)	pickupPointAddress	(struct)	Adres punktu odbioru
1	name	(string)	Imię i nazwisko
2	company	(string)	Nazwa firmy
3	street	(string)	Ulica, nr domu i nr lokalu

4	postcode	(string)	Kod pocztowy
5	city	(string)	Miasto
6	country	(string)	Kraj
7	phone	(string)	Telefon
8	email	(string)	E-mail
9	pickupPointId	(string)	DHLD - Numer punktu odbioru
10	packstationPostNumber	(string)	DHLD - Numer oddziału pocztowego
12(?)	payment	(string)	Płatność
1	type	(int)	Forma płatności (2-gotówka, 3-gotówka w terminie, 5-przelew, 6-gotówka/przelew, 7- za pobraniem, 8-karta)
2(?)	days	(int)	Ilość dni płatności terminowej (jeżeli nie podano, to przyjęta zostanie ilość domyślna)
13(?)	routeId	(string)	Identyfikator trasy
14(?)	routeInfo	(struct[])	
1	dhlde_postfilialePostfilialNumber	(string)	
2	dhlde_postfilialepostNumber	(string)	
3	dhlde_postfilialeZip	(string)	
4	dhlde_postfilialeCity	(string)	
5	dhlde_preferredLocation	(string)	
6	dhlde_preferredNeighbour	(string)	
7	dhlde_recipientEmailAddress	(string)	
8	dhlde_namedPersonOnly	(int)	
9	dhlde_identCheckSurname	(string)	
10	dhlde_identCheckGivenName	(string)	
11	dhlde_identCheckDateOfBirth	(string)	
12	dhlde_identCheckMinimumAge	(string)	
13	dhlde_visualCheckOfAge	(string)	
14	dhlde_preferredDay	(string)	
15	dhlde_preferredTime	(string)	
16	dhlde_noNeighbourDelivery	(int)	
17	dhlde_bulkyGoods	(int)	
18	dhlde_additionalInsurance	(int)	
19	dhlde_noticeOfNonDeliverability	(int)	
15** (?)	packageProductId	(string)	Identyfikator produktu- opakowania do wysyłki
16** (?)	deliveryOnSaturday	(int)	Dostawa w sobotę (1=tak, 0=nie, domyślnie 0)
17** (?)	sendOnSaturday	(int)	Nadanie w sobotę (1=tak, 0=nie, domyślnie 0)
18 (?)	shipmentType	(string)	Rodzaj przesyłki
19 (?)	handoverToDD	(int)	Wydanie na asygnatę (1-tak, 0=nie, domyślnie ustawienie z klienta)
20 (?)	superSupplier	(int)	Czy zamówienie do superdostawcy (1-tak, 0=nie (def.))
21 (?)	customerDestinationWarehouseId	(string)	W przypadku zamówienia filii, symbol filii, która złożyła zamówienie
22 (?)	isCustomerSupply	(int)	W przypadku zamówienia filii, czy zamówienie jest w ramach zatowarowania (1-tak, 0=nie (def.))
8	productOrderList	(struct[])	Lista produktów, które mają zostać zamówione
1	productOrder	(struct)	Informacje o zamawianym produkcie
1*	id	(string)	Numer ewid. towaru
2*	reference	(string)	Symbol towaru
3*	tecidd	(string)	Identyfikator dostawcy w katalogu TecDoc
4*	tecnum	(string)	Identyfikator produktu w katalogu TecDoc
5*	ILkod	(string)	Identyfikator produktu Ilkod
6*	motonet	(string)	Numer Motonet
7	quantity	(float)	Ilość zamawiana
8(?)	requireStockBlock	(int)	Informacja, czy towar ma być zamówiony tylko wtedy, gdy użytkownik ma możliwość blokowania ilości na stanie magazynowym (1-tak, 0=nie, domyślnie 0)
9(?)	finalDocumentType	(int)	Typ dokumentu końcowego, "kierunek konwersji" (0-domyślny, 1-faktura, 2-paragon, domyślnie 0)
10(?)	customerReference	(string)	Symbol kontrahenta (jeżeli włączony parametr)
11(?)	packageType	(int)	Typ opakowania (0-własne, 1-klienta, 2-brak), domyślnie 0
12(?)	description	(string)	Opis do pozycji

13(?) dataExpire	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Minimalny oczekiwany termin przydatności produktu
14(?) externalItemId	(string)	Zewnętrzny identyfikator pozycji
2 productOrder ...		

Wartość zwracana:

1 orderInfo	(struct)	Informacje o zamówieniu, do którego zostały dodane produkty
1 id	(string)	Identyfikator zamówienia
2 number	(string)	Numer zamówienia
2 productOrderInfoList	(struct[])	Informacje o zamówionych produktach
1 productOrderInfo	(struct)	Informacja o zamawianym produkcie (zamówienie powiodło się)
1 id	(string)	Identyfikator towaru
2 reference	(string)	Symbol towaru
3 ILkod	(string)	Symbol towaru Ilkod
4 motonet	(string)	Numer Motonet
5 name	(string)	Nazwa towaru w języku użytkownika
6 decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych (0-3)
7 tax	(float)	Stawka podatku VAT w % ("-1" - zwolniona, "-2" – nie podlega)
8 priceExclTax	(float)	Cena netto
9 priceInclTax	(float)	Cena brutto
10 currency	(string)	Waluta
11 unit	(string)	Jednostka miary
12 warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
13 quantity	(float)	Ilość zamawiana
14 quantityBlocked	(float)	Ilość zablokowana w bieżącym magazynie
15 quantityNotBlocked	(float)	Ilość zamówiona bez pokrycia na stanie w magazynie bieżącym
2 productOrderInfo	(struct)	Informacja o zamawianym produkcie (zamówienie nie powiodło się)
1 error	(string)	Komunikat błędów dot. zamawianej pozycji
3 productOrderInfo ...		

Kody błędów:

ERR_NO_WAREHOUSE	Brak dostępnych magazynów do zamawiania
ERR_WAREHOUSE_UNAVAILABLE	W magazynie %% nie można składać zamówień
ERR_METHOD_BLOCKED	Metoda jest zablokowana
ERR_PRODUCTORDERLIST_OVERSIZED	Przekroczony rozmiar listy produktów (max: 200)
ERR_CANT_FORCE_NEW_ORDER	Nie można wymusić tworzenia nowego zamówienia (podano konkretne zamówienie)
ERR_COMMENT_TOO_LONG	Zbyt długi komentarz do zamówienia (max 30 znaków)
ERR_COURIER_INFO_EDIT_INACTIVE	Obsługa edycji parametrów kuriera nie jest dostępna
ERR_EXTERNALID_TOO_LONG	Zbyt długi numer zamówienia zamawiającego (max 47 znaków)
ERR_DATEDELIVERY_WRONG_FORMAT	Niewłaściwy format daty realizacji zamówienia
ERR_DELIVERY_ADDRESS_INACTIVE	Obsługa adresu dostawy nie jest dostępna
ERR_DELIVERY_ADDRESS_EMPTY_NAME_AND_COMPANY	Nie podano odbiorcy w adresie dostawy
ERR_ADDITIONAL_DELIVERY_ADDRESS_EMPTY_NAME_AND_COMPANY	Nie podano odbiorcy w dodatkowym adresie dostawy
ERR_INCOTERMS_INACTIVE	Obsługa kodów INCOTERMS nie jest dostępna
ERR_INCOTERMS_INVALID_CODE	Nieprawidłowy kod INCOTERMS
ERR_ADDITIONAL_INFO_INACTIVE	Obsługa dodatkowej informacji do dokumentu nie jest dostępna
ERR_PACKAGE_PRODUCT_INACTIVE	Obsługa opakowań do wysyłki nie jest dostępna
ERR_PACKAGE_PRODUCT_ID_INVALID	Nieprawidłowy identyfikator opakowania do wysyłki

ERR_PAYMENT_EDIT_NOT_AVAILABLE
ERR_PAYMENT_INVALID_TYPE
ERR_PAYMENT_TYPE_NOT_AVAILABLE
ERR_ROUTE_INVALID
ERR_INVALID_CUSTOMER
ERR_ITEM_NOT_FOUND
ERR_INVALID_HANDOVERTODD

Edycja formy płatności nie jest dostępna
Nieprawidłowy format płatności
Podana forma płatności nie jest dostępna
Podana trasa jest nieprawidłowa lub nie jest dostępna
Nieprawidłowy klient
Jeden lub więcej towarów nie zostało odnalezionych
Brak możliwości wystawiania asygnat klientowi,
złożenie zamówienia nie jest możliwe

Uwagi:

- * Należy podać "id" produktu (towaru lub usługi) lub "reference" (symbol towaru), albo jednocześnie "tecid" i "tecnum" (towaru), albo „motonet” (towaru)
- * W przypadku podania danych z katalogu TecDoc lub Motonet - zwracana jest odpowiedź o pierwszym pasującym towarze.
- * Informacje o produktach zwracane są w tej samej kolejności, jaka jest w zapytaniu.
- ** Dostęp do tej funkcjonalności może być ograniczony.

Przykład XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderProducts>
  <sessionId>2BZY8zSx0D00UmM0y1FKSZjMsgDG564YxTMvju_D</sessionId>
  <forceNewOrder>1</forceNewOrder>
  <newOrderInfo>
    <payment>
      <type>5</type>
      <days>8</days>
    </payment>
  </newOrderInfo>
  <productOrderList>
    <productOrder>
      <reference>0-001-231-030</reference>
      <quantity>2</quantity>
    </productOrder>
    <productOrder>
      <reference>0-001-268-320</reference>
      <quantity>1</quantity>
    </productOrder>
    <productOrder>
      <reference>SYMBOL123</reference>
      <quantity>2</quantity>
    </productOrder>
  </productOrderList>
</doOrderProducts>
```

Odpowiedź:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderProductsResponse>
  <orderInfo>
    <id>00001269</id>
    <number>63</number>
  </orderInfo>
  <productOrderInfoList>
    <productOrderInfo>
      <id>003LFT</id>
      <reference>0-001-231-030</reference>
      <name>Osłona przegubu /BOSCH/</name>
      <decimals>2</decimals>
      <tax>22</tax>
      <warehouseId>XX</warehouseId>
      <unit>szt</unit>
      <priceExclTax>55.57</priceExclTax>
      <priceInclTax>67.79</priceInclTax>
      <currency>zł</currency>
      <quantity>2</quantity>
      <quantityBlocked>2</quantityBlocked>
      <quantityNotBlocked>0</quantityNotBlocked>
    </productOrderInfo>
    <productOrderInfo>
      <id>003LGF</id>
      <reference>0-001-268-320</reference>
      <name>Osłona przegubu wew. /BOSCH/</name>
      <decimals>0</decimals>
      <tax>22</tax>
      <warehouseId>XX</warehouseId>
      <unit>szt</unit>
      <priceExclTax>6111.11</priceExclTax>
      <priceInclTax>7455.56</priceInclTax>
      <currency>zł</currency>
      <quantityBlocked>0</quantityBlocked>
      <quantityNotBlocked>1</quantityNotBlocked>
    </productOrderInfo>
    <productOrderInfo>
      <error>brak kartoteki w magazynie</error>
    </productOrderInfo>
  </productOrderInfoList>
</doOrderProductsResponse>
```

Przykład JSON:

```
{
  "doOrderProducts": {
    "sessionId": "2BZY8zSx0D00UmM0y1FKSZjMsgDG564YxTMvj_u_D",
    "productOrderList": {
      "productOrder": [
        {
          "reference": "0-001-231-030",
          "quantity": "2"
        },
        {
          "reference": "0-001-268-320",
          "quantity": "1"
        },
        {
          "reference": "SYMBOL123",
          "quantity": "2"
        }
      ]
    }
  }
}
```

Odpowiedź:

```
{ "doOrderProductsResponse": {
  "orderInfo": {
    "id": "00001269",
    "number": "63"
  },
  "productOrderInfoList": {
    "productOrderInfo": [
      {
        "id": "003LFT",
        "reference": "0-001-231-030",
        "name": "Osłona przegubu /BOSCH/",
        "decimals": "2",
        "tax": "22",
        "warehouseId": "XX",
        "unit": "szt",
        "priceExclTax": "55.57",
        "priceInclTax": "67.79",
        "currency": "zł",
        "quantity": "2",
        "quantityBlocked": "2",
        "quantityNotBlocked": "0"
      },
      {
        "id": "003LGF",
        "reference": "0-001-268-320",
        "name": "Osłona przegubu wew. /BOSCH/",
        "decimals": "0",
        "tax": "22",
        "warehouseId": "XX",
        "unit": "szt",
        "priceExclTax": "6111.11",
        "priceInclTax": "7455.56",
        "currency": "zł",
        "quantity": "1",
        "quantityBlocked": "0",
        "quantityNotBlocked": "1"
      }
    ]
  },
  "error": "brak kartoteki w magazynie"
} }
```

getMyOrders

Pobranie listy zamówień zalogowanego użytkownika

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2(?)	orderIdList	(string[])	Lista zamówień, dla których mają być zwrócone informacje
	1 id	(string)	Identyfikator zamówienia
	2 id ...		
3(?)	filterOptions	(struct)	Informacje o filtrowaniu dokumentów
	1(?) externalId	(string)	Numer zamówienia zamawiającego
	2(?) isReward	(int)	Przefiltrowanie zamówień po znaczniku "wydawanie nagrody" (1 - znacznik ustawiony na TAK, 0 - znacznik ustawiony na NIE, domyślnie brak filtru)
4(?)	getItems	(int)	Informacja, czy mają zostać zwrócone pozycje dokumentów (1 - tak, 0 - nie; domyślnie 0)
5(?)	getLoyaltyInfo	(int)	Czy zwraca dane dotyczące systemu lojalnościowego (1 – tak, 0 – nie, domyślnie 0)

Wartość zwracana:

1	orderList	(struct[])	Lista zamówień
	1 order	(struct)	Informacje o zamówieniu
	1 id	(string)	Identyfikator dokumentu
	2 number	(string)	Numer dokumentu
	3 justNumber	(string)	Numer dokumentu bez dopisku
	4 externalId	(string)	Numer zamówienia zewnętrznego
	5 type	(string)	Typ dokumentu: WZ – faktura, DD – asygnata, ZW – korekta faktury
	6 warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
	7 date	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data dokumentu
	8 dateExpire	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data ważności
	9 dateRealization	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data realizacji
	10 isClosed	(int)	Informacja, czy zamówienie zostało przekazane do realizacji (1-tak, 0-nie)
	11 additionalInfo	(string)	Dodatkowa informacja do dokumentu
	12 dateAddInfo	(date)	Data edycji dodatkowej informacji do dokumentu
	13 recipientId	(string)	Identyfikator odbiorcy
	14 recipientName	(string)	Nazwa odbiorcy
	15 recipientShortName	(string)	Skrócona nazwa odbiorcy
	16 isDoReturnNow	(int)	Czy dokument powstał metodą doReturnNow (1-tak, 0-nie)
	17 comment	(string)	Komentarz do zamówienia
	18 currency	(string)	Waluta
	19 localCurrency	(string)	Waluta systemowa
	20 currencyRate	(float)	Kurs waluty
	21 exportType	(int)	Typ faktury 0 - krajowa, 1 - eksportowa, 2 - krajowa w walucie
	22 isTaxLC	(int)	Informacja, czy podatek w lokalnej walucie (1), czy w walucie dokumentu (0)
	23 isValueLC	(int)	Informacja, czy wartość dokumentu w lokalnej walucie (1), czy w walucie dokumentu (0)
	24 valueExclTaxLC	(float)	Wartość netto w lokalnej walucie
	25 valueInclTaxLC	(float)	Wartość brutto w lokalnej walucie
	26 valueTaxLC	(float)	Wartość podatku w lokalnej walucie
	27 valueExclTax	(float)	Wartość netto
	28 valueInclTax	(float)	Wartość brutto
	29 valueTax	(float)	Wartość podatku
	30 isEU	(int)	Czy dokument wewnątrz unijny (1), czy nie (0)

31	isReExport	(int)	Informacja, czy dokument reeksportowy (1), czy nie (0)
32	paymentType	(string)	Forma płatności: 1 – brak, 2 – gotówka, 3 – got. term., 4 – czek, 5 – przelew, 6 – got./przel., 7 – pobranie, 8 – karta, 9 - raty
33	paymentDays	(int)	Termin płatności (liczba dni)
34	isPrinted	(int)	Czy dokument był drukowany (1 – tak, 0 – nie)
35	wmsStatus	(int)	Informacja o wydaniu dokumentu (0 – nijaki, 1 – przekazany do wydania, 2 – wydany)
36	paymentStatus	(int)	Informacja o statusie płatności (0 – nieznan status, 1 – rozliczone, 2 – nierozliczone, 3 – nierozliczone przeterminowane)
37	loyaltyPoints	(int)	Liczba punktów uzyskanych w systemie lojalnościowym (zwracana tylko, jeśli przekazano getLoyaltyInfo = 1)
38	loyaltyRewardPoints	(int)	Liczba punktów, które odjęte zostaną z konta klienta po wydaniu nagrody (zwracana tylko jeśli przekazano getLoyaltyInfo = 1)
39	isDeliveryConfirmed	(int)	Czy odbiór dostawy w dokumencie jest potwierdzony (1 – tak, 0 - nie)
40	isReward	(int)	Zawartość znacznika „wydawanie nagrody” (0 – nie, 1 – tak)
41	routeId	(string)	Identyfikator trasy
42	isFromDeficiencies	(int)	Czy rezerwacja powstała w wyniku braków (0 – nie, 1 – tak)
43	isExternalOrderInProgress	(int)	Czy trwa w danym momencie proces zamawiania zdalnego pozycji zamówienia (0 – nie, 1 – tak)
44	itemsCount	(int)	Liczba pozycji w zamówieniu
45	items	(struct[])	Lista pozycji zamówienia (zwracana tylko, jeśli przekazano getItems = 1)
1	item	(struct)	Informacje o pozycji dokumentu
1	id	(string)	Identyfikator pozycji
2	ordinal	(int)	Numer pozycji na dokumencie
3	productId	(string)	Identyfikator produktu
4	productType	(int)	Informacja, czy produkt jest towarem (0), czy usługą (1)
5	productReference	(string)	Symbol produktu
6	productName	(string)	Nazwa produktu w języku użytkownika
7	(?) motonet	(string)	Numer Motonet
8	decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych (0-3)
9	tax	(float)	Stawka podatku VAT w % ("-1" - zwolniona, "-2" - nie podlega)
10	quantity	(float)	Ilość zamawiana
11	quantityBlocked	(float)	Ilość zarezerwowana w magazynie
12	isExternal	(int)	Czy pozycja jest zamówiona w zdalnym magazynie (1/0)
13	externalInfo	(string)	Informacja o spodziewanym czasie dostawy
14	isDeposit	(int)	Czy pozycja jest kaucją
15	unit	(string)	Jednostka miary
16	priceExclTax	(float)	Cena netto
17	valueExclTax	(float)	Wartość netto
18	priceInclTax	(float)	Cena brutto
19	valueInclTax	(float)	Wartość brutto
20	valueTax	(float)	Wartość podatku
21	priceExclTaxLC	(float)	Cena netto w lokalnej walucie
22	valueExclTaxLC	(float)	Wartość netto w lokalnej walucie
23	priceInclTaxLC	(float)	Cena brutto w lokalnej walucie
24	valueInclTaxLC	(float)	Wartość brutto w lokalnej walucie
25	valueTaxLC	(float)	Wartość podatku w lokalnej walucie
26	currency	(string)	Waluta
27	discountPercent	(float)	Procent upustu
28	startingPriceExclTax	(float)	Cena netto przed upustem

29 startingPriceInclTax (float)	Cena brutto przed upustem
30 (?) priceCatExclTax (float)	Cena katalogowa netto w walucie dokumentu
31 (?) priceCatInclTax (float)	Cena katalogowa brutto w walucie dokumentu
32 packageType (int)	Typ opakowania, 0-własne (domyślnie), 1-klienta, 2-brak (jeśli DOKUMENTY HANDLOWE - PARAMETRY OGÓLNE - EDYCJA RODZAJU OPAKOWANIA)
33 customerReference (string)	Symbol kontrahenta (jeśli włączony parametr RE - PARAM OGÓLNE - EDYCJA SYMBOLU KONTRAHENTA)
34 finalDocumentType (int)	Typ dokumentu końcowego, "kierunek konwersji" (0-domyślny, 1-faktura, 2-paragon, domyślnie 0)
35 loyaltyRewardPoints (int)	Liczba punktów, które odjęte zostaną z konta klienta po wydaniu nagrody (zwracana tylko, jeśli przekazano getLoyaltyInfo = 1)
2 item ...	
2 order ...	
2 ordersCount (int)	Liczba zamówień. Wartość ta może być przybliżona

Kody błędów:

brak

Przykład XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getMyOrders>
  <sessionId>V5etQUyInDnHosbszjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D</sessionId>
  <filterOptions>
    <externalId>wZP$102453255</externalId>
  </filterOptions>
</getMyOrders>
<getItems>1</getItems>
</getMyOrders>
Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getMyOrdersResponse>
  <orderList>
    <order>
      <id>01520531</id>
      <number>RE 11426</number>
      <warehouseId>CE</warehouseId>
      <date>2013-01-01</date>
      <dateExpire>2013-01-01</dateExpire>
      <dateRealization>2013-01-07</dateRealization>
      <isClosed>0</isClosed>
      <comment>testowe zamówienie</comment>
      <currency>zł</currency>
      <localCurrency>zł</localCurrency>
      <currencyRate>0</currencyRate>
      <exportType>0</exportType>
      <valueExclTax>100.00</valueExclTax>
      <valueInclTax>123.00</valueInclTax>
      <valueTax>23.00</valueTax>
      <itemsCount>1</itemsCount>
      <items>
        <item>
          <id>R-3975485</id>
          <ordinal>1</ordinal>
          <productId>105275</productId>
          <productType>0</productType>
          <productReference>123-456-789</productReference>
          <productName>Filtr kabiny VAG</productName>
          <decimals>0</decimals>
          <tax>23</tax>
          <quantity>2.000</quantity>
          <quantityBlocked>1.000</quantityBlocked>
          <isExternal>0</isExternal>
          <externalInfo></externalInfo>
          <isDeposit>0</isDeposit>
          <unit>szt</unit>
          <priceExclTax>50.00</priceExclTax>
        </item>
      </items>
    </order>
  </orderList>
</getMyOrdersResponse>
</getMyOrders>
```

Przykład

```
<priceInclTax>61.50</priceInclTax>
<valueExclTax>100.00</valueExclTax>
<valueInclTax>123.00</valueInclTax>
<valueTax>23.00</valueTax>
<currency>zł</currency><discountPercent>50.0</discountPercent>
<startingPriceExclTax>100.00</startingPriceExclTax>
<startingPriceInclTax>123.00</startingPriceInclTax>
</item>
</items>
</order>
</orderList>
<ordersCount>1</ordersCount>
</getMyOrdersResponse>
```

JSON:

```
{
  "getMyOrders": {
    "sessionId": "v5etQuyindnHosbsSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D",
    "getItems": "1"
  }
}
```

Odpowiedź:

```
{
  "getMyOrdersResponse": {
    "orderList": {
      "order": {
        "id": "01520531",
        "number": "RE 11426",
        "warehouseId": "CE",
        "date": "2013-01-01",
        "dateExpire": "2013-01-01",
        "dateRealization": "2013-01-07",
        "isClosed": "0",
        "comment": "testowe zamówienie",
        "currency": "zł",
        "localCurrency": "zł",
        "currencyRate": "0",
        "exportType": "0",
        "valueExclTax": "100.00",
        "valueInclTax": "123.00",
        "valueTax": "23.00",
        "itemsCount": "1",
        "items": {
          "item": {
            "id": "R-3975485",
            "ordinal": "1",
            "productId": "105275",
            "productType": "0",
            "productReference": "123-456-789",
            "productName": "Filtr kabiny VAG",
            "decimals": "0",
            "tax": "23",
            "quantity": "2.000",
            "quantityBlocked": "1.000",
            "isExternal": "0",
            "isDeposit": "0",
            "unit": "szt",
            "priceExclTax": "50.00",
            "priceInclTax": "61.50",
            "valueExclTax": "100.00",
            "valueInclTax": "123.00",
            "valueTax": "23.00",
            "currency": "zł",
            "discountPercent": "50.0",
            "startingPriceExclTax": "100.00",
            "startingPriceInclTax": "123.00"
          }
        }
      }
    },
    "ordersCount": "1"
  }
}
```

getOrderStockInfo

Pobranie informacji o dostępności pozycji zamówienia

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia

Wartość zwracana:

1	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia
2	itemsCount	(int)	Liczba pozycji w zamówieniu
3	items	(struct[])	Lista pozycji zamówienia
1	item	(struct)	Informacje o pozycji dokumentu
1	id	(string)	Identyfikator pozycji
2	ordinal	(int)	Numer pozycji na dokumencie
3	productId	(string)	Identyfikator produktu
4	productType	(int)	Informacja, czy produkt jest towarem (0), czy usługą (1)
5	productReference	(string)	Symbol produktu
6	productName	(string)	Nazwa produktu w języku użytkownika
7	decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych (0-3)
8	quantity	(float)	Ilość zamawiana
9	quantityInStock	(float)	Ilość dostępna w magazynie
10	stockStatus	(int)	Status dostępności (0-w magazynie, 1-częściowa dostępność zdalna, 2-pełna dostępność zdalna, "-1" towar niedostępny zdalnie)
11	stockInfo	(string)	Tekstowa informacja o dostępności
12	unit	(string)	Jednostka miary
2	item ...		

Kody błędów:

ERR_WRONG_ORDER_ID	Nieprawidłowy identyfikator zamówienia
ERR_ORDER_ALREADY_CLOSED	Zamówienie zostało już wcześniej przekazane do realizacji
ERR_ORDER_LOCKED	Zamówienie jest zablokowane przez innego użytkownika

Przykład XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getOrderStockInfo>
  <sessionId>l5LADxwUF9w4RFXoj7rMsOdiGVTAp3AoE1S10_D</sessionId>
  <orderId>01512768</orderId>
</getOrderStockInfo>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getOrderStockInfoResponse>
  <orderId>01512768</orderId>
  <itemsCount>10</itemsCount>
  <items>
    <item>
      <id>R-3899087</id>
      <ordinal>1</ordinal>
      <productId> 40458</productId>
      <productType>0</productType>
      <productReference>11.5855</productReference>
      <productName>Linka ham.OPEL ASTRA /COFLE/ kombi</productName>
      <decimals>0</decimals>
      <quantity>3</quantity>
      <quantityInStock>3</quantityInStock>
      <stockStatus>0</stockStatus>
      <stockInfo>w magazynie</stockInfo>
      <unit>szt</unit>
    </item>
    <item>
      <id>R-3899089</id>
      <ordinal>2</ordinal>
      <productId>000UAN</productId>
```

```

        <productType>0</productType>
        <productReference>MD9044</productReference>
        <productName>
            Zawór zwrotny paliwa 6mm - uniwersalny
        </productName>
        <decimals>0</decimals>
        <quantity>3</quantity>
        <quantityInStock>0</quantityInStock>
        <stockStatus>2</stockStatus>
        <stockInfo>Pełna (od 2 dni)</stockInfo>
        <unit>szt</unit>
    </item>
    <item>
        <id>R-3899090</id>
        <ordinal>3</ordinal>
        <productId>0009VJ</productId>
        <productType>0</productType>
        <productReference>54624 GL</productReference>
        <productName>
            Uszcz.miski olej.VAG 1.6-2.0 93- /GLASER/
        </productName>
        <decimals>0</decimals>
        <quantity>4</quantity>
        <quantityInStock>0</quantityInStock>
        <stockStatus>1</stockStatus>
        <stockInfo>1 szt (1 - 2 dni)</stockInfo>
        <unit>szt</unit>
    </item>
    <item>
        <id>R-3899091</id>
        <ordinal>4</ordinal>
        <productId>141129</productId>
        <productType>0</productType>
        <productReference>11.721.800</productReference>
        <productName>
            Swieca żarowa HONDA,RENAULT,ROVER 2.2DT /ISKRA/
        </productName>
        <decimals>0</decimals>
        <quantity>4</quantity>
        <quantityInStock>0</quantityInStock>
        <stockStatus>-1</stockStatus>
        <stockInfo>towar niedostępny</stockInfo>
        <unit>szt</unit>
    </item>
</items>
</getOrderStockInfoResponse>

```

Przykład JSON:

```

{
  "getOrderStockInfo": {
    "sessionId": "15LADxWUF9w4RFXoj7rMsOdiGVTapt3AoE1S10_D",
    "orderId": "01512768"
  }
}

Odpowiedź:
{
  "getOrderStockInfoResponse": {
    "orderId": "01512768",
    "itemsCount": "10",
    "items": {
      "item": [
        {
          "id": "R-3899087",
          "ordinal": "1",
          "productId": "40458",
          "productType": "0",
          "productReference": "11.5855",
          "productName": "Linka ham.OPEL ASTRA /COFLE/ kombi",
          "decimals": "0",
          "quantity": "3",
          "quantityInStock": "3",
          "stockStatus": "0",
          "stockInfo": "w magazynie",
          "unit": "szt"
        },
        {
          "id": "R-3899089",
          "ordinal": "2",
          "productId": "000UAN",
          "productType": "0",
          "productReference": "MD9044",
          "productName": "Zawór zwrotny paliwa 6mm - uniwersalny",

```



```

        "decimals": "0",
        "quantity": "3",
        "quantityInStock": "0",
        "stockStatus": "2",
        "stockInfo": "Pełna (od 2 dni)",
        "unit": "szt"
    },
    {
        "id": "R-3899090",
        "ordinal": "3",
        "productId": "0009VJ",
        "productType": "0",
        "productReference": "54624 GL",
        "productName": "Uszcz.miski olej.VAG 1.6-2.0 93- /GLASER/",
        "decimals": "0",
        "quantity": "4",
        "quantityInStock": "0",
        "stockStatus": "1",
        "stockInfo": "1 szt (1 - 2 dni)",
        "unit": "szt"
    },
    {
        "id": "R-3899091",
        "ordinal": "4",
        "productId": "141129",
        "productType": "0",
        "productReference": "11.721.800",
        "productName": "Świeca żarowa HONDA,RENAULT,ROVER 2.2DT /ISKRA/",
        "decimals": "0",
        "quantity": "4",
        "quantityInStock": "0",
        "stockStatus": "-1",
        "stockInfo": "towar niedostępny",
        "unit": "szt"
    }
]
}
}
}
}
}

```

doOrderClose

Przekazanie zamówienia do realizacji

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia
3	(?) collectionInPerson	(int)	Czy ustawić odbiór osobisty zamówienia
4	(?) routeId	(string)	Identyfikator trasy

Wartość zwracana:

1	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia
---	---------	----------	--------------------------

Kody błędów:

ERR_WRONG_ORDER_ID	Nieprawidłowy identyfikator zamówienia
ERR_ORDER_ALREADY_CLOSED	Zamówienie zostało już wcześniej przekazane do realizacji
ERR_ORDER_LOCKED	Zamówienie jest zablokowane przez innego użytkownika
ERR_CANT_CLOSE_ORDER	Nie udało się przekazać zamówienia do realizacji
ERR_COLLECTION_IN_PERSON_UNAVAILABLE	Odbiór osobisty niemożliwy
ERR_CIP_ROUTE	Nie jest możliwe korzystanie z collectionInPerson oraz routeId jednocześnie
ERR_ROUTE_UNAVAILABLE	Wskazanie trasy niemożliwe
ERR_WRONG_ROUTE_ID	Nieprawidłowa trasa
ERR_BLOCKED_CONFIRM_RECEIPT_DELIVERY	Blokada – wymagane potwierdzenie odbioru dostawy
ERR_SALE_BLOCK	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada sprzedaży
ERR_ISSUE_BLOCK	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada wystawienia asygnaty
ERR_ISSUES_OVERDUE	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczony termin rozliczenia asygnaty
ERR_PAYMENT_OVERDUE	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczony termin płatności
ERR_CREDIT_LIMIT	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczono przyznany limit kredytowy

Przykład XML:

Przykład

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderClose>
  <sessionId>V5etQuyInDnHosbSzyj7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D</sessionId>
  <orderId>01520531</orderId>
</doOrderClose>
```

Odpowiedź:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderCloseResponse>
  <orderId>01520531</orderId>
</doOrderCloseResponse>
```

JSON:

```
{
  "doOrderClose": {
    "sessionId": "V5etQuyindnHosbSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D",
    "orderId": "01520531",
    "collectionInPerson": "1"
  }
}
```

Odpowiedź:

```
{
  "doOrderCloseResponse": { "orderId": "01520531" }
}
```

doOrderItemDelete

Usunięcie pozycji zamówienia

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia, z którego ma być usunięta pozycja
3	itemId	(string)	Identyfikator pozycji zamówienia

Wartość zwracana:

1	itemId	(string)	Identyfikator usuniętej pozycji
2	orderDeleted	(int)	Czy puste zamówienie zostało usunięte (1-tak, 0-nie)

Kody błędów:

ERR_WRONG_ORDER_ID	Nieprawidłowy identyfikator zamówienia
ERR_ORDER_CLOSED	Zamówienie zostało już przekazane do realizacji
ERR_ORDER_LOCKED	Zamówienie jest zablokowane przez innego użytkownika
ERR_WRONG_ITEM_ID	Nieprawidłowy identyfikator pozycji
ERR_ITEM_IS_EXTERNAL	Nie można usunąć pozycji, która była zamawiana zdalnie
ERR_ITEM_IS_DEPOSIT	Nie można usunąć pozycji, która jest kaucją
ERR_CANT_DELETE_ITEM	Nie udało się usunąć pozycji zamówienia
ERR_SALE_BLOCK	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada sprzedaży
ERR_ISSUE_BLOCK	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada wystawienia asygnaty
ERR_ISSUES_OVERDUE	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczony termin rozliczenia asygnaty
ERR_CREDIT_LIMIT	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczono przyznany limit kredytowy

Przykład XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderItemDelete>
  <sessionId>V5etQUyinDnHosbSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D</sessionId>
  <orderId>01520531</orderId>
  <itemId>R-3975485</itemId>
</doOrderItemDelete>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderItemDeleteResponse>
  <itemId>R-3975485</itemId>
  <orderDeleted>0</orderDeleted>
</doOrderItemDeleteResponse>
```

Przykład JSON:

```
{
  "doOrderItemDelete": {
    "sessionId": "V5etQUyinDnHosbSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D",
    "orderId": "01520531",
    "itemId": "R-3975485"
  }
}

Odpowiedź:
{
  "doOrderItemDeleteResponse": {
    "itemId": "R-3975485",
    "orderDeleted": "0"
  }
}
```

doOrderItemEdit

Edycja pozycji zamówienia

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia
3	itemId	(string)	Identyfikator pozycji zamówienia
4	itemInfo	(struct)	Informacje do zmiany w pozycji
	1(?) quantity	(float)	Ilość zamawiana
	2(?) finalDocumentType	(int)	Typ dokumentu końcowego, "kierunek konwersji" (0-domyślny, 1-faktura, 2-paragon)
	3(?) customerReference	(string)	Symbol kontrahenta
	4(?) packageType	(int)	Typ opakowania, (0-własne, 1-klienta, 2-brak), domyślnie 0
	5(?) description	(string)	Opis do pozycji

Wartość zwracana:

1	item	(struct)	Informacja o pozycji zamówienia
	1 id	(string)	Identyfikator pozycji
	2 ordinal	(int)	Numer pozycji na dokumencie
	3 productId	(string)	Identyfikator produktu
	4 productType	(int)	Informacja, czy produkt jest towarem (0), czy usługą (1)
	5 productReference	(string)	Symbol produktu
	6 productName	(string)	Nazwa produktu w języku użytkownika
	7 decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych (0-3)
	8 tax	(float)	Stawka podatku VAT w % ("-1" - zwolniona, "-2" - nie podlega)
	9 quantity	(float)	Ilość zamawiana
	10 quantityBlocked	(float)	Ilość zarezerwowana w magazynie
	11 isExternal	(int)	Czy pozycja została zamówiona w zdalnym magazynie (1/0)
	12 externalInfo	(string)	Informacja o spodziewanym czasie dostawy
	13 isDeposit	(int)	Czy pozycja jest kaucją
	14 unit	(string)	Jednostka miary
	15 priceExclTax	(float)	Cena netto
	16 valueExclTax	(float)	Wartość netto
	17 priceInclTax	(float)	Cena brutto
	18 valueInclTax	(float)	Wartość brutto
	19 valueTax	(float)	Wartość podatku
	20 priceExclTaxLC	(float)	Cena netto w lokalnej walucie
	21 valueExclTaxLC	(float)	Wartość netto w lokalnej walucie
	22 priceInclTaxLC	(float)	Cena brutto w lokalnej walucie
	23 valueInclTaxLC	(float)	Wartość brutto w lokalnej walucie
	24 valueTaxLC	(float)	Wartość podatku w lokalnej walucie
	25 currency	(string)	Waluta
	26 discountPercent	(float)	Procent upustu
	27 startingPriceExclTax	(float)	Cena netto przed upustem
	28 startingPriceInclTax	(float)	Cena brutto przed upustem
	29 (?) priceCatExclTax	(float)	Cena katalogowa netto w walucie dokumentu
	30 (?) priceCatInclTax	(float)	Cena katalogowa brutto w walucie dokumentu

Kody błędów:

ERR_WRONG_ORDER_ID	Nieprawidłowy identyfikator zamówienia
ERR_ORDER_CLOSED	Zamówienie zostało już przekazane do realizacji
ERR_ORDER_LOCKED	Zamówienie jest zablokowane przez innego użytkownika

ERR_WRONG_ITEM_ID	Nieprawidłowy identyfikator pozycji
ERR_ITEM_IS_EXTERNAL	Nie można edytować pozycji, która była zamawiana zdalnie
ERR_ITEM_HAS_DEPOSIT	Nie można edytować pozycji, która ma kaucję
ERR_ITEM_IS_DEPOSIT	Nie można edytować pozycji, która jest kaucją
ERR_WRONG_QUANTITY	Nieprawidłowa ilość zamawiana
ERR_CANT_EDIT_ITEM	Nie udało się zapisać zmian w pozycji zamówienia
ERR_SALE_BLOCK	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada sprzedaży
ERR_ISSUE_BLOCK	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada wystawienia asygnaty
ERR_ISSUES_OVERDUE	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczony termin rozliczenia asygnaty
ERR_PAYMENT_OVERDUE	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczony termin płatności.
ERR_CREDIT_LIMIT	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczono przyznany limit kredytowy

Przykład XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderItemEdit>
  <sessionId>v5etQyuinDnHosbSzyj7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D</sessionId>
  <orderId>01520531</orderId>
  <itemId>R-3975485</itemId>
  <itemInfo>
    <quantity>2</quantity>
  </itemInfo>
</doOrderItemEdit>
```

Odpowiedź:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderItemEditResponse>
  <item>
    <id>R-3975485</id>
    <ordinal>1</ordinal>
    <productId>105275</productId>
    <productType>0</productType>
    <productReference>123-456-789</productReference>
    <productName>Filtr kabiny VAG</productName>
    <decimals>0</decimals>
    <tax>23</tax>
    <quantity>2.000</quantity>
    <quantityBlocked>1.000</quantityBlocked>
    <isExternal>0</isExternal>
    <externalInfo></externalInfo>
    <isDeposit>0</isDeposit>
    <unit>szt</unit>
    <priceExclTax>50.00</priceExclTax>
    <priceInclTax>61.50</priceInclTax>
    <valueExclTax>100.00</valueExclTax>
    <valueInclTax>123.00</valueInclTax>
    <valueTax>23.00</valueTax>
    <currency>zł</currency>
    <discountPercent>50.0</discountPercent>
    <startingPriceExclTax>100.00</startingPriceExclTax>
    <startingPriceInclTax>123.00</startingPriceInclTax>
  </item>
</doOrderItemEditResponse>
```

Przykład JSON:

```
{
  "doOrderItemEdit": {
    "sessionId": "V5etQUyinDnHosbszjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D",
    "orderId": "01520531",
    "itemId": "R-3975485",
    "itemInfo": { "quantity": "2" }
  }
}
```

Odpowiedź:

```
{
  "doOrderItemEditResponse": {
    "item": {
      "id": "R-3975485",
      "ordinal": "1",
      "productId": "105275",
      "productType": "0",
      "productReference": "123-456-789",
      "productName": "Filtr kabiny VAG",
      "decimals": "0",
      "tax": "23",
      "quantity": "2.000",
      "quantityBlocked": "1.000",
      "isExternal": "0",
      "isDeposit": "0",
      "unit": "szt",
      "priceExclTax": "50.00",
      "priceInclTax": "61.50",
      "valueExclTax": "100.00",
      "valueInclTax": "123.00",
      "valueTax": "23.00",
      "currency": "zł",
      "discountPercent": "50.0",
      "startingPriceExclTax": "100.00",
      "startingPriceInclTax": "123.00"
    }
  }
}
```

doOrderEdit

Edycja parametrów zamówienia

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia
3	orderInfo	(struct)	Informacje o zamówieniu
	1(?) comment	(string)	Komentarz do dokumentu
	2(?) dateDelivery	(date)	Data realizacji zamówienia [format: yyyy-mm-dd]
	3(?) additionalInfo	(string)	Dodatkowa informacja do dokumentu

Wartość zwracana:

1	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia
---	---------	----------	--------------------------

Kody błędów:

ERR_WRONG_ORDER_ID	Nieprawidłowy identyfikator zamówienia
ERR_ORDER_ALREADY_CLOSED	Zamówienie zostało już wcześniej przekazane do realizacji
ERR_ORDER_LOCKED	Zamówienie jest zablokowane przez innego użytkownika
ERR_COMMENT_TOO_LONG	Zbyt długi komentarz do zamówienia (max 30 znaków)
ERR_CANT_CHANGE_ORDER	Nie udało się zapisać zmian w zamówieniu
ERR_SALE_BLOCK	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada sprzedaży
ERR_ISSUE_BLOCK	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Blokada wystawienia asygnaty
ERR_ISSUES_OVERDUE	Zamówienie nie może zostać zrealizowane.
ERR_PAYMENT_OVERDUE	Przekroczony termin rozliczenia asygnaty
ERR_CREDIT_LIMIT	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczony termin płatności.
ERR_ADDITIONAL_INFO_INACTIVE	Zamówienie nie może zostać zrealizowane. Przekroczono przyznany limit kredytowy
	Obsługa dodatkowej informacji do dokumentu nie jest dostępna

Przykład XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderEdit>
  <sessionId>V5etQuyInDnHosbSzyj7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D</sessionId>
  <orderId>01520531</orderId>
  <orderInfo>
    <comment>komentarz</comment>
  </orderInfo>
</doOrderEdit>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderEditResponse>
  <orderId>01520531</orderId>
</doOrderEditResponse>
```


Przykład JSON:

```
{
  "doOrderEdit": {
    "sessionId": "v5etQuyinDnHosbSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D",
    "orderId": "01520531",
    "orderInfo": { "comment": "komentarz" }
  }
}
```

Odpowiedź:

```
{
  "doOrderEditResponse": { "orderId": "01520531" }
}
```

doOrderDelete

Usunięcie zamówienia

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia
3(?)	deleteItems	(int)	Usunięcie pozycji z zamówienia (1-tak, 0-nie, domyślnie 0)

Wartość zwracana:

1	orderId	(string)	Identyfikator zamówienia
---	---------	----------	--------------------------

Kody błędów:

ERR_WRONG_ORDER_ID	Nieprawidłowy identyfikator zamówienia
ERR_METHOD_BLOCKED	Metoda jest zablokowana
ERR_ORDER_ALREADY_CLOSED	Zamówienie zostało już wcześniej przekazane do realizacji
ERR_ORDER_LOCKED	Zamówienie jest zablokowane przez innego użytkownika
ERR_ORDER_STILL_HAS_ITEMS	W zamówieniu pozostały nieusunięte pozycje
ERR_CANT_DELETE_ORDER	Nie udało się usunąć zamówienia

Przykład XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderDelete>
  <sessionId>v5etQyYinDnHosbSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D</sessionId>
  <orderId>01520531</orderId>
</doOrderDelete>
```

```
Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderDeleteResponse>
  <orderId>01520531</orderId>
</doOrderDeleteResponse>
```

Przykład JSON:

```
{
  "doOrderDelete": {
    "sessionId": "v5etQyYinDnHosbSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D",
    "orderId": "01520531"
  }
}
```

```
Odpowiedź:
{
  "doOrderDeleteResponse": { "orderId": "01520531" }
}
```

doOrderItemsMove

Przenoszenie pozycji między zamówieniami. Dokument docelowy jest blokowany na czas przenoszenia pozycji.

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	srcOrderId	(string)	Identyfikator zamówienia źródłowego
3	srcItemList	(struct[])	Lista pozycji, które mają zostać przesunięte
	1 srcItem	(struct)	Informacje o pozycji
	1 itemId	(string)	Identyfikator pozycji
	2 quantity	(float)	Ilość do przesunięcia
	2 srcItem ...		
4(?)	destOrderId	(string)	Identyfikator zamówienia docelowego
5	destOrderInfo	(struct)	Informacje o zamówieniu
	1(?) dateDelivery	(date)	Data realizacji zamówienia [format: yyyy-mm-dd]

Wartość zwracana:

1	status	(int)	1 - operacja zakończona pomyślnie, 0 - wystąpiły problemy
2(*)	destOrderId	(string)	Identyfikator zamówienia docelowego

Kody błędów:

ERR_WRONG_ORDER_ID	Nieprawidłowy identyfikator zamówienia źródłowego
ERR_WRONG_ORDERS	Nieprawidłowe zamówienia
ERR_WRONG_DEST_ORDER_ID	Nieprawidłowy identyfikator zamówienia docelowego
ERR_WRONG_ITEM_ID	Nieprawidłowy identyfikator pozycji
ERR_ORDER_ALREADY_CLOSED	Zamówienie zostało już wcześniej przekazane do realizacji
ERR_ORDER_LOCKED	Zamówienie jest zablokowane przez innego użytkownika
ERR_DATEDELIVERY_WRONG_FORMAT	Niewłaściwy format daty realizacji zamówienia
ERR_ORDER_CREATE	Błąd w trakcie tworzenia nowego zamówienia

Uwagi:

* Informacja o identyfikatorze zamówienia docelowego zostanie zwrócona jeśli przenoszenie pozycji zakończy się powodzeniem.

Przykład XML:

```
Pytanie:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderItemsMove>
  <sessionId>V5etQyInDnHosbszjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D</sessionId>
  <srcOrderId>01520531</srcOrderId>
  <destOrderId>01520532</destOrderId>
</doOrderItemsMove>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<doOrderItemsMoveResponse>
  <status>1</status>
</doOrderItemsMoveResponse>
```

DOKUMENTY

getMyInvoices

Pobranie listy dokumentów sprzedażowych (faktur i asygnat) zalogowanego użytkownika

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	finalDocuments	(int)	Typ zwracanych dokumentów (0-asygnaty, 1-faktury, 2 faktury i asygnaty, 3-korekty faktur; domyślnie 2) - ignorowany, jeśli przekazano documentIdList
3(?)	documentIdList	(string[])	Lista dokumentów, dla których mają być zwrócone informacje
	1 id	(string)	Identyfikator dokumentu
	2 id ...		
4(?)	filterOptions	(struct)	Informacje o filtrowaniu dokumentów
	1(?) dateFrom	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data początkowa zakresu, z którego mają być zwrócone dokumenty. Domyślnie zwracane są dokumenty z ostatnich 7 dni (jeśli parametr documentIdList NIE został przekazany) lub z dowolnego zakresu dat (jeśli parametr documentIdList został przekazany)
	2(?) dateTo	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data końcowa zakresu, z którego mają być zwrócone dokumenty (domyślnie: data dzisiejsza)
	3(?) paymentStatus	(string)	Status płatności (0-wszystkie, 1-tylko rozliczone, 2-tylko nierozliczone, 3-tylko nierozliczone przeterminowane)
	4(?) closeStatus	(string)	Status dokumentu (0-wszystkie, 1-tylko niepotwierdzone, 2-tylko potwierdzone)
	5(?) srcDocId	(string)	Id dokumentu źródłowego
	6(?) externalId	(string)	Numer zamówienia
	7(?) isDoReturnNow	(int)	Czy zwracać tylko dokumenty utworzone metodą doReturnNow (1-tak, 0-nie)
	8(?) deliveryConfirmationStatus	(int)	Status potwierdzenia odbioru dostawy 1-potwierdzone/2-niepotwierdzone
	9(?) wmsStatus	(int)	filtrowanie wg wydaniu dokumentu (0 – nijaki, 1 – przekazanie do wydania, 2 – wydane)
	10(?) isReward	(int)	Przefiltrowanie zamówień po znaczniku „wydawanie nagrody” (1 – znacznik ustawiony na tak, 0 – znacznik ustawiony na nie, domyślnie brak filtru)
	11(?) productIdList	(string[])	Lista produktów z których min. 1 musi znaleźć się na dokumencie
	1 id	(string)	Identyfikator produktu
	2 id ...		
5(?)	sortOptions	(struct)	Informacje o sposobie sortowania
	1(?) sortType	(int)	Typ sortowania (1 - po dacie wystawienia dokumentu (domyślnie))
	2(?) sortOrder	(int)	Kierunek sortowania (1 - rosnąco, 2 – malejąco (domyślnie))
6(?)	getItems	(int)	Informacja, czy mają zostać zwrócone pozycje dokumentów (1 – tak, 0 - nie; domyślnie 0)
7(?)	getLoyaltyInfo	(int)	Czy zwracać dane dotyczące systemu lojalnościowego (1 - tak, 0 - nie; domyślnie 0)
8(?)	getTrackingNrList	(int)	Czy zwraca dane o numerach listów przewozowych (1 – zwraca trackingNrList, 0 – nie zwraca (default))
9(?)	pageSize	(int)	Ilość zwracanych dokumentów na stronie (min: 1,

10(?)	pageNumber	(int)	max: 50, domyślnie 10) Numer strony (domyślnie: 1)
Wartość zwracana:			
1	invoiceList	(struct[])	Lista dokumentów
1	invoice	(struct)	Informacje o dokumencie
1	id	(string)	Identyfikator dokumentu
2	number	(string)	Numer dokumentu
3	justNumber	(string)	Numer dokumentu bez dopisku
4	externalId	(string)	Numer zamówienia zewnętrznego
5	type	(string)	Typ dokumentu WZ-faktura, DD-asygnata, ZW-korekta faktury
6	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
7	date	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data dokumentu
8	isClosed	(int)	Status dokumentu (1-potwierdzony, 0-niepotwierdzony)
9	recipientId	(string)	Identyfikator odbiorcy
10	recipientName	(string)	Nazwa odbiorcy
11	recipientShortName	(string)	Skrócona nazwa odbiorcy
12	dateSale	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data sprzedaży
13	isFinalDocument	(int)	Informacja, czy to jest dokument końcowy - faktura (1), czy dowód wydania z magazynu - asygnata (0)
14(?)	isDoReturnNow	(int)	Czy zwracać tylko dokumenty utworzone metodą doReturnNow (1-tak, 0-nie)
15	comment	(string)	Komentarz do dokumentu
16	currency	(string)	Waluta
17	localCurrency	(string)	Waluta systemowa
18	currencyRate	(float)	Kurs waluty
19	exportType	(int)	Typ faktury 0 - krajowa, 1 - eksportowa, 2 - krajowa w walucie
20	isTaxLC	(int)	Informacja, czy podatek w lokalnej walucie (1), czy w walucie dokumentu (0)
21	IsValueLC	(int)	Informacja, czy wartość dokumentu w lokalnej walucie (1), czy w walucie dokumentu (0)
22	valueExclTaxLC	(float)	Wartość netto w lokalnej walucie
23	valueInclTaxLC	(float)	Wartość brutto w lokalnej walucie
24	valueTaxLC	(float)	Wartość podatku w lokalnej walucie
25	valueExclTax	(float)	Wartość netto
26	valueInclTax	(float)	Wartość brutto
27	valueTax	(float)	Wartość podatku
28	isEU	(int)	Informacja, czy dokument wewnątrz unijny (1), czy nie (0)
29	isReExport	(int)	Informacja, czy dokument reeksportowy (1), czy nie (0)
30	paymentType	(string)	Forma płatności: 1 - brak, 2 - gotówka, 3 - got.term, 4 - czek, 5 - przelew, 6 - got./przel., 7 - pobranie, 8 - karta, 9 - raty
31	paymentDays	(int)	Termin płatności (ilość dni)
32	isEDocument	(int)	Informacja o dokumencie w wersji elektronicznej (1-jest, 0-nie ma)
33	eDocumentStatus	(int)	Status generowania/pobrania e-dokumentu (0-brak informacji, 1-podpisane, 2-wysłane)
34	isPrinted	(int)	Czy dokument był wydrukowany (1 - tak, 0 - nie)
35	wmsStatus	(int)	Status wydania dokumentu (0-nijaki, 1-przekazane do wydania, 2-wydane)
36	paymentStatus	(int)	Informacja o statusie płatności (0-nieznany status, 1-rozliczone, 2-nierozliczone, 3-nierozliczone przeterminowane)
37	loyaltyPoints	(int)	Liczba punktów uzyskanych w systemie lojalnościowym (zwracana tylko, jeśli przekazano getLoyaltyInfo = 1)

38	loyaltyRewardPoints	(int)	Liczba punktów, które zostaną odjęte z konta klienta po wydaniu nagrody (zwracana tylko jeśli przekazano <code>getLoyaltyInfo = 1</code>)
39	isDeliveryConfirmed	(int)	Czy odbiór dostawy w dokumencie jest potwierdzony (1 - tak, 0 - nie)
40	isReward	(int)	Zawartość znacznika „wydawanie nagrody” (0 – nie, 1 – tak)
41	routeId	(string)	Identyfikator trasy
42	trackingNrList	(struct[])	Lista numerów trackingowych
	1 item	(string)	Numer trackingowy
	2 item ...		
43	itemsCount	(int)	Liczba pozycji na dokumencie
44	items	(struct[])	Lista pozycji dokumentu (zwracana tylko, jeśli przekazano <code>getItems = 1</code>)
	1 item	(struct)	Informacje o pozycji dokumentu
	1 id	(string)	Identyfikator pozycji
	2 ordinal	(int)	Numer pozycji na dokumencie
	3 productId	(string)	Identyfikator produktu
	4 productType	(int)	Informacja, czy produkt jest towarem (0), czy usługą (1)
	5 productReference	(string)	Symbol produktu
	6 productName	(string)	Nazwa produktu w języku użytkownika
	7 country	(string)	Kraj pochodzenia towaru
	8 decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych (0-3)
	9 tax	(float)	Stawka podatku VAT w % ("-1" - zwolniona, "-2" - nie podlega)
	10 quantity	(float)	Ilość (dla korekt sprzedaży: ilość przed korektą)
	11 unit	(string)	Jednostka miary
	12 priceExclTax	(float)	Cena netto
	13 valueExclTax	(float)	Wartość netto
	14 priceInclTax	(float)	Cena brutto
	15 valueInclTax	(float)	Wartość brutto
	16 valueTax	(float)	Wartość podatku
	17 priceExclTaxLC	(float)	Cena netto w lokalnej walucie
	18 valueExclTaxLC	(float)	Wartość netto w lokalnej walucie
	19 priceInclTaxLC	(float)	Cena brutto w lokalnej walucie
	20 valueInclTaxLC	(float)	Wartość brutto w lokalnej walucie
	21 valueTaxLC	(float)	Wartość podatku w lokalnej walucie
	22 currency	(string)	Waluta
	23 discountPercent	(float)	Procent upustu
	24 startingPriceExclTax	(float)	Cena netto przed upustem
	25 startingPriceInclTax	(float)	Cena brutto przed upustem
	26(?) priceCatExclTax	(float)	Cena katalogowa netto w walucie dokumentu
	27(?) priceCatInclTax	(float)	Cena katalogowa brutto w walucie dokumentu
	28 loyaltyPoints	(int)	Liczba punktów uzyskanych w systemie lojalnościowym (zwracana tylko, jeśli przekazano <code>getLoyaltyInfo = 1</code>)
29	loyaltyRewardPoints	(int)	Liczba punktów, które zostaną odjęte z konta klienta po wydaniu nagrody (zwracana tylko jeśli przekazano <code>getLoyaltyInfo = 1</code>)
30	weight_net	(float)	Waga netto
31	weight_gross	(float)	Waga brutto
32	customs_code	(string)	Kod celny
33(?)	correctedItem	(struct)	Informacje o starych wartościach pozycji (dokument zwrotu)
	1 quantity	(float)	Ilość przed korektą
	2 priceExclTax	(float)	Cena netto
	3 valueExclTax	(float)	Wartość netto
	4 priceInclTax	(float)	Cena brutto
	5 valueInclTax	(float)	Wartość brutto

6 valueTax	(float)	Wartość podatku
7 priceExclTaxLC	(float)	Cena netto w lokalnej walucie
8 valueExclTaxLC	(float)	Wartość netto w lokalnej walucie
9 priceInclTaxLC	(float)	Cena brutto w lokalnej walucie
10 valueInclTaxLC	(float)	Wartość brutto w lokalnej walucie
11 valueTaxLC	(float)	Wartość podatku w lokalnej walucie
12 discountPercent	(float)	Procent upustu
13 startingPriceExclTax	(float)	Cena netto przed upustem
14 startingPriceInclTax	(float)	Cena brutto przed upustem
34** pieceList	(struct[])	Lista informacji o sztukach
1 piece	(struct)	Informacja o sztuce
1 imei	(string)	Numer IMEI
2 sn	(string)	Numer S/N
2 piece ...		
2 item ...		
2 invoice ...		
2 invoicesCount	(int)	Liczba wszystkich dokumentów spełniających kryteria. Wartość ta może być przybliżona

Kody błędów:

ERR_WRONG_FINALDOCUMENTS_TYPE	Nieprawidłowy typ dokumentu
ERR_NOT_ALLOWED_FINALDOCUMENTS_TYPE	Niedozwolony typ dokumentu

Uwagi:

Metoda zwraca dokumenty z ostatnich 7 dni, chyba że został przekazany parametr `dateFrom`, `dateTo` (zakres dat) lub `documentIdList` (lista identyfikatorów dokumentów).

** Informacje o sztukach są zwracane tylko dla produktów z określonymi parametrami.

Przykład XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getMyInvoices>
  <sessionId>
    2BZY8zSx0D00umM0y1FKSZjmsgDG564YxTMvju_D
  </sessionId>
  <documentIdList>
    <id>00001277</id>
    <id>23456789</id>
  </documentIdList>
  <filterOptions>
    <dateFrom>2013-03-01</dateFrom>
    <dateTo>2013-03-07</dateTo>
  </filterOptions>
  <sortOptions>
    <sortType>1</sortType>
    <sortOrder>1</sortOrder>
  </sortOptions>
  <pageSize>50</pageSize>
  <pageNumber>1</pageNumber>
  <getItems>1</getItems>
</getMyInvoices>
```

```
Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getMyInvoicesResponse>
  <invoiceList>
    <invoice>
      <id>00001277</id>
      <number>FV/1/01/CE/2009</number>
      <warehouseId>CE</warehouseId>
      <dateIssue>2013-03-04</dateIssue>
      <dateSale>2013-03-04</dateSale>
      <isFinalDocument>1</isFinalDocument>
```

Przykład

```
<comment />
<currency>zł</currency>
<localCurrency>zł</localCurrency>
<currencyRate>0</currencyRate>
<exportType>0</exportType>
<valueExclTax>1040.44</valueExclTax>
<valueInclTax>1269.34</valueInclTax>
<valueTax>228.90</valueTax>
<isEDocument>0</isEDocument>
<itemsCount>2</itemsCount>
<items>
  <item>
    <id>R-8239</id>
    <ordinal>1</ordinal>
    <productId>003WUL</productId>
    <productType>0</productType>
    <productReference>0-092-S40-280</productReference>
    <productName>Akumulator 95AH/830A /BOSCH </productName>
    <decimals>0</decimals>
    <tax>22</tax>
    <quantity>1.000</quantity>
    <unit>szt</unit>
    <priceExclTax>819.67</priceExclTax>
    <valueExclTax>819.67</valueExclTax>
    <priceInclTax>1000.00</priceInclTax>
    <valueInclTax>1000.00</valueInclTax>
    <valueTax>180.33</valueTax>
    <currency>zł</currency>
    <discountPercent>0.0</discountPercent>
    <startingPriceExclTax>819.67</startingPriceExclTax>
    <startingPriceInclTax>1000.00</startingPriceInclTax>
  </item>
  <item>
    ...
  </item>
</items>
</invoice>
<invoice>
  ...
</invoice>
</invoiceList>
</getMyInvoicesResponse>
```

JSON:

```
{
  "getMyInvoices": {
    "sessionId": "2BZY8zSx0D00UmM0ylFKSZjmsgDG564YxTMvju_D",
    "documentIdList": {
      "id": [
        "00001277",
        "23456789"
      ]
    },
    "filterOptions": {
      "dateFrom": "2013-03-01",
      "dateTo": "2013-03-07"
    },
    "sortOptions": {
      "sortType": "1",
      "sortOrder": "1"
    },
    "pageSize": "50",
    "pageNumber": "1",
    "getItems": "1"
  }
}
```

Odpowiedź:


```

{
  "getMyInvoicesResponse": {
    "invoiceList": {
      "invoice": [
        {
          "id": "00001277",
          "number": "FV/1/01/CE/2009",
          "warehouseId": "CE",
          "dateIssue": "2013-03-04",
          "dateSale": "2013-03-04",
          "isFinalDocument": "1",
          "currency": "zł",
          "localCurrency": "zł",
          "currencyRate": "0",
          "exportType": "0",
          "valueExclTax": "1040.44",
          "valueInclTax": "1269.34",
          "valueTax": "228.90",
          "isEDocument": "0",
          "itemsCount": "2",
          "items": {
            "item": [
              {
                "id": "R-8239",
                "ordinal": "1",
                "productId": "003WUL",
                "productType": "0",
                "productReference": "0-092-S40-280",
                "productName": "Akumulator 95AH/830A /BOSCH ",
                "decimals": "0",
                "tax": "22",
                "quantity": "1.000",
                "unit": "szt",
                "priceExclTax": "819.67",
                "valueExclTax": "819.67",
                "priceInclTax": "1000.00",
                "valueInclTax": "1000.00",
                "valueTax": "180.33",
                "currency": "zł",
                "discountPercent": "0.0",
                "startingPriceExclTax": "819.67",
                "startingPriceInclTax": "1000.00"
              },
              item2...
            ]
          }
        },
        invoice2...
      ]
    }
  }
}

```

getEDocument

Pobranie dokumentu w postaci elektronicznej (PDF)

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	documentId	(string)	Identyfikator dokumentu

Wartość zwracana:

1	eDocument	(string)	Dokument w postaci elektronicznej (PDF) zakodowany base64
---	-----------	----------	---

Kody błędów:

ERR_WRONG_DOCUMENT_ID	Nieprawidłowy identyfikator dokumentu
ERR_NO_EDOCUMENT	Dokument nie jest dostępny w postaci elektronicznej

Przykład XML:

```
Pytanie:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getEDocument>
  <sessionId>2BZY8zSx0D0OumM0y1FKSZjMsgDG564YxTMvju_D</sessionId>
  <documentId>00001277</documentId>
</getEDocument>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getEDocumentResponse>
  <eDocument>PDF zakodowany base64</eDocument>
</getEDocumentResponse>
```

doDocumentPrint

Pobranie specyfikacji do dokumentu

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	documentId	(string)	Identyfikator dokumentu

Wartość zwracana:

1	pdfData	(string)	Wydruk specyfikacji do dokumentu (PDF zakodowany base64)
---	---------	----------	---

Kody błędów:

ERR_WRONG_DOCUMENT_ID	Nieprawidłowy identyfikator dokumentu
ERR_DOCUMENTPRINT_INACTIVE	Wydruk nieaktywny
ERR_EDOCUMENT_EXISTS	Do tego dokumentu istnieje dokument w postaci elektronicznej

doSetDeliveryConfirmation

Potwierdzenie odbioru dostawy dla dokumentu WZ

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	documentId	(string)	Identyfikator dokumentu

Wartość zwracana:

1	status	(int)	1 - potwierdzone dokumenty
---	--------	-------	----------------------------

Kody błędów:

ERR_WRONG_DOCUMENT_ID	Nieprawidłowy identyfikator dokumentu
ERR_DOCUMENT_ALREADY_CONFIRMED	Dokument miał już potwierdzony odbiór dostawy

TRASY

getMyRoutes

Pobranie listy tras dostępnych magazynów dla zalogowanego użytkownika

Parametry:

1 sessionId (string) Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin

Wartość zwracana:

1 warehouseList	(struct[])	Lista tras dla dostępnych magazynów
1 warehouse	(struct)	Lista tras w magazynie
1 warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
2 routeList	(struct[])	Lista tras
1 route	(struct)	Informacje o trasie
1 id	(string)	Identyfikator trasy
2 description	(string)	Opis trasy
3 isDefault	(int)	Informacja, czy trasa domyślna (deprecated, serwer zawsze zwraca wartość 0)
2 route ...		
3 warehouseId ...		
2 warehouse ...		

Kody błędów:

brak

Przykład XML:

```
<getMyRoutes>
  <sessionId>v5etQuyInDnHosbSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D</sessionId>
</getMyRoutes>

Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<getMyRoutesResponse>
  <warehouseList>
    <warehouse>
      <warehouseId>01</warehouseId>
      <routeList>
        <route>
          <id>314A</id>
          <description>trasa pi ( 12:00 - 13:00 ) Def.</description>
          <isDefault>1</isDefault>
        </route>
        <route>
          <id>111A</id>
          <description>Odbiór osobisty</description>
          <isDefault>0</isDefault>
        </route>
      </routeList>
    </warehouse>
  </warehouseList>
</getMyRoutesResponse>
```

Przykład JSON:

```
{  
  "getMyRoutes": { "sessionId": "v5etQuyInDnHosbSzjy7iLdj3Us4GaEr5ILMt9_D" }  
}
```

Odpowiedź:

```
{  
  "getMyRoutesResponse": {  
    "warehouseList": {  
      "warehouse": {  
        "warehouseId": "01",  
        "routeList": {  
          "route": [  
            {  
              "id": "314A",  
              "description": "trasa pi ( 12:00 - 13:00 ) Def.",  
              "isDefault": "1"  
            },  
            {  
              "id": "111A",  
              "description": "Odbiór osobisty",  
              "isDefault": "0"  
            }  
          ]  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

LOGISTYKA

getMyPackages

Pobranie paczek klienta

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2(?)	packageIdList	(string[])	Lista paczek, dla których mają być zwrócone informacje
1	id	(string)	Identyfikator paczki
2	id ...		
3(?)	filterOptions	(struct)	Informacje o filtrowaniu dokumentów
1(?)	dateFrom	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data początkowa zakresu, z którego mają być zwrócone dokumenty. Domyślnie zwracane są dokumenty z ostatnich 7 dni (jeśli parametr packageIdList NIE został przekazany) lub z dowolnego zakresu dat (jeśli parametr documentIdList został przekazany)
2(?)	dateTo	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data końcowa zakresu, z którego mają być zwrócone dokumenty (domyślnie: data dzisiejsza)
3(?)	documentIdList	(string[])	Lista dokumentów dla których powstały paczki których szukamy
1	id	(string)	Identyfikator dokumentu
2	id ...		
4(?)	routeId	(string)	Identyfikator trasy
4(?)	sortOptions	(struct)	Informacje o sposobie sortowania
1(?)	sortType	(int)	Typ sortowania (1 - po dacie wystawienia dokumentu (domyślnie))
2(?)	sortOrder	(int)	Kierunek sortowania (1 - rosnąco, 2 – malejąco (domyślnie))
5(?)	pageSize	(int)	Ilość zwracanych paczek na stronie (min: 1, max: 50, domyślnie 10)
6(?)	pageNumber	(int)	Numer strony (domyślnie: 1)
7(?)	getItems	(int)	Czy zwracać zawartość paczek (domyślnie: 0 = Nie, 1 = Tak)
8(?)	getTrackingUrl	(int)	Czy zwracać urlTracking dla listy paczek (domyślnie: 0 = nie, 1 = tak)

Wartość zwracana:

1	packageList	(struct[])	Lista paczek
1	package	(struct)	Informacje o paczce
1	id	(string)	Identyfikator paczki
2	date	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data utworzenia paczki
3	routeId	(string)	Identyfikator trasy przypisanej do paczki
4	srcDocId	(string)	Numer dokumentu paczki, jeśli pusty oznacza to że paczka zawiera pozycję z kilku dokumentów
5	weight	(int)	Waga paczki w kg
6	x	(int)	Wymiar nr 1
7	y	(int)	Wymiar nr 2
8	z	(int)	Wymiar nr 3
9	isClosed	(int)	Czy paczka zamknięta (0-nie, 1-tak)
10	urlTracking	(string)	URL do strony z historią paczki w TMS
11	items	(struct[])	Lista pozycji (zwracana jeśli przekazano getItems = 1)
1	item	(struct)	Pozycja
1	productId	(string)	Identyfikator produktu
2	Ilkod	(string)	Ilkod produktu

```
3 itemSrcDocId (string)
4 quantity (int)
2 item ...
2 package ...
```

Numer dokumentu z którego pochodzi pozycja
Ilość

Kody błędów:
brak

doLogmCreatePackage

Mechanizm nowej szybkiej sprzedaży - stworzenie paczki na podstawie zawartości innej paczki i zwrócenie etykiety w formacie PDF

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	packMergeKey	(string)	Klucz pakowania
3	externalPackageId	(string)	Identyfikator oryginalnej paczki
4	packageItemList	(struct[])	Lista zawartości paczki
	1	packageItem	Pojedyncza pozycja paczki
		1 (?) srcDocId	Identyfikator źródłowej rezerwacji po stronie spółki
		2 ILkod	Ilkod towaru
		3 quantity	Ilość towaru
		4 buyPrice	Cena zakupu
		5 hasDeposit	Czy pozycja ma kaucję (0=nie, 1=tak)
		6 (?) depositBuyPrice	Cena zakupu kaucji
		7 (?) depositIlkod	Ilkod kaucji
	2	packageItem ...	

Wartość zwracana:

1	labelPdfData	(string)	Etykieta paczki w formacie PDF zakodowana w BASE64
2	(?) specificationPdfData	(string)	Specyfikacja paczki w formacie PDF zakodowana w BASE64

Kody błędów:

ERR_METHOD_BLOCKED	Metoda jest niedostępna
ERR_UNKNOWN_ILKOD	Nieznany ilkod
ERR_INVALID_PACKMERGEKEY	Nieprawidłowy klucz pakowania
ERR_INVALID_PRODUCT	Nieprawidłowy towar
ERR_INVALID_QUANTITY	Nieprawidłowa ilość
ERR_INVALID_BUY_PRICE	Nieprawidłowa cena zakupu
ERR_INVALID_DEPOSIT_BUY_PRICE	Nieprawidłowa cena zakupu kaucji
ERR_INVALID_EXTERNAL_PACKAGE_ID	Nieprawidłowy identyfikator oryginalnej paczki
ERR_EMPTY_PACKAGE	Lista pozycji paczki jest pusta

Przykład zapytania:

```
{
  "doLogmCreatePackage": {
    "sessionId": "Qx65v09SbmWT8bGfZYwryEru9tzFxez0019618_D",
    "packMergeKey": "1",
    "externalPackageId": "00092224",
    "packageItemList": {
      "packageItem": [
        {
          "srcDocId": "00001620",
          "ILkod": "111",
          "quantity": 20,
          "buyPrice": 10.01,
          "hasDeposit": 0
        },
        {
          "srcDocId": "00001621",
          "ILkod": "2222",
          "quantity": 5,
          "buyPrice": 100.01,
          "hasDeposit": 0
        }
      ]
    }
  }
}
```


Przykład odpowiedzi:

```
{
  "doLogmCreatePackageResponse": {
    "tabelPdfData": "SWR1Ywx5IH (...) uaw1pIGtpZXJvd2FjLg0K"
  }
}
```

PŁATNOŚCI

getMyPayments

Pobranie listy płatności i wpłat

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	paymentStatus	(int)	Rodzaj płatności (0-nierozliczone, 1-rozliczone, domyślnie: 0)
3(?)	filterOptions	(struct)	Informacje o filtrowaniu płatności
1(?)	dateFrom	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data początkowa zakresu, z którego mają być zwrócone płatności.
2(?)	dateTo	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data końcowa zakresu, z którego mają być zwrócone płatności.
4(?)	sortOptions	(struct)	Informacje o sposobie sortowania
1(?)	sortBy	(int)	Typ sortowania (1 - po dacie wystawienia (domyślnie), 2 - po dacie płatności)
2(?)	sortOrder	(int)	Kierunek sortowania (1 - rosnąco, 2 – malejąco (domyślnie))
5(?)	pageSize	(int)	Ilość zwracanych płatności na stronie (min: 1, max: 50, domyślnie 10)
6(?)	pageNumber	(int)	Numer strony (domyślnie: 1)

Wartość zwracana:

1	paymentList	(struct[])	Lista płatności
1	payment	(struct)	Informacje o płatności
1	id	(string)	Identyfikator płatności
2	createDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data wystawienia
3	paymentDate	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data płatności
4	status	(int)	Status płatności (0-nierozliczona, 1-rozliczona)
5	documentNumber	(string)	Numer dokumentu
6	daysLeft	(int)	Liczba dni pozostała do terminu płatności (liczba ujemna oznacza liczbę dni przeterminowania)
7	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
8	valueTotal	(float)	Kwota dokumentu
9	valueToPay	(float)	Pozostała kwota do zapłaty
10	currency	(string)	Waluta
11	isRelDocument	(string)	Czy płatność jest powiązana z dokumentem, (0 = Nie, 1 = Tak)
12	relDocumentId	(string)	Id dokumentu powiązanego
13	relDocumentType	(string)	Typ dokumentu powiązanego
14	payItemList	(struct[])	Wpłaty danej płatności
1	payItem	(struct[])	Informacja o wpłacie
1	amount	(int)	Kwota
2	date	(date)	Data
3	description	(string)	Opis
2	item ...		
2	payment ...		
2	paymentsCount	(int)	Liczba wszystkich płatności spełniających kryteria. Wartość ta może być przybliżona

Kody błędów:

brak

Przykład XML:

```
Pytanie:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <getMyPayments>
    <sessionId>2BZY8zsx0D0UmM0y1FKSZjMsgDG564YxTMvju_D</sessionId>
    <paymentStatus>0</paymentStatus>
    <filterOptions>
      <dateFrom>2013-03-01</dateFrom>
      <dateTo>2013-03-07</dateTo>
    </filterOptions>
    <sortOptions>
      <sortType>1</sortType>
      <sortOrder>1</sortOrder>
    </sortOptions>
    <pageSize>50</pageSize>
    <pageNumber>1</pageNumber>
  </getMyPayments>
```

```
Odpowiedź:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
  <getMyPaymentsResponse>
    <paymentList>
      <payment>
        <id>00001277</id>
        <createDate>2014-08-04</createDate>
        <paymentDate>2014-08-11</paymentDate>
        <status>0</status>
        <documentNumber>F/1024/CE/2014</documentNumber>
        <daysLeft>-3</daysLeft>
        <warehouseId>CE</warehouseId>
        <valueTotal>123.45</valueTotal>
        <valueToPay>123.45</valueToPay>
        <currency>PLN</currency>
        <isRelDocument>1</isRelDocument>
        <relDocumentId>00001234</relDocumentId>
        <relDocumentType>WZ</relDocumentType>
      </payment>
      <payment>
        ...
      </payment>
    </paymentList>
  </getMyPaymentsResponse>
```

ZWROTY

getMyReturns

Zwraca listę zwrotów klienta

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2(?)	returnIdList	(string[])	Lista zwrotów, dla których mają być zwrócone informacje
	1 id	(string)	Identyfikator zwrotu
	2 id ...		
3(?)	filterOptions	(struct)	Informacje o filtrowaniu zwrotów
	1(?) state	(int)	Stan zwrotów: 0-oczekujące, 1-zrealizowane (domyślnie: 0)
	2(?) packageName	(int)	Numer paczki
	3(?) dateFrom	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data początkowa zakresu. Musi być też określony parametr dateTo.
	4(?) dateTo	(date)	[format: yyyy-mm-dd] Data końcowa zakresu. Musi być też określony parametr dateFrom.

Wartość zwracana:

1	returnsCount	(int)	Liczba zwrotów. Wartość ta może być przybliżona
2	returnList	(struct[])	Lista zwrotów
	1 return	(struct)	Informacje o zwrocie
	1 id	(string)	Identyfikator zwrotu
	2 documentNumber	(string)	Numer powiązanego dokumentu sprzedaży
	3 dateCreate	(date)	Data utworzenia zwrotu
	4 state	(int)	Stan zwrotu: 0-oczekujący, 1-zrealizowany
	5 warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
	6 productId	(string)	Identyfikator produktu
	7 productCode	(string)	Symbol produktu
	8 productName	(string)	Nazwa produktu w języku użytkownika
	9 quantity	(float)	Ilość zwracana
	10 ildec	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych
	11 status	(int)	Status zwrotu: 0-dodany, 1-wysłany, 2-paczka odebrana, 3-przyjęty, 4-odrzucony
	12 packageName	(int)	Numer paczki
	13 dateReceived	(date)	Data odebrania paczki
	14 info	(text)	Informacje o zwrocie
	15 canEdit	(int)	Czy można edytować zwrot (1-tak,0-nie)
	2 return ...		

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_INVALID_DATERANGE	Nieprawidłowy zakres dat
ERR_INVALID_RETURN_ID	Nieprawidłowy identyfikator zwrotu
ERR_INVALID_RETURN_STATE	Nieprawidłowy stan zwrotu
ERR_INVALID_RETURN_STATUS	Nieprawidłowy status zwrotu

doReturnCreatePackage

Utworzenie numeru paczki dla listy zwrotów

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	returnIdList	(string[])	Lista identyfikatorów zwrotów
	1 id	(string)	Identyfikator zwrotu
	2 id ...		
3	overwrite	(int)	Czy generować ponownie numer paczki dla zwrotów, które już go mają (1-tak, 0-nie), (domyślnie:0)

Wartość zwracana:

1	packageNumber	(int)	Numer paczki
---	---------------	-------	--------------

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_MULTI_WAREHOUSE	Wszystkie zwroty muszą pochodzić z jednego magazynu
ERR_PACKAGE_ALREADY_EXIST	Paczka była już generowana
ERR_EMPTY_RETURN_ID_LIST	Pusta lista id zwrotów
ERR_INVALID_RETURN_ID	Nieprawidłowy identyfikator
ERR_INVALID_RETURN_STATE	Nieprawidłowy stan zwrotu
ERR_INVALID_RETURN_STATUS	Nieprawidłowy status zwrotu
ERR_INTERNAL	Generowanie etykiety

doDeleteReturn

Usuwa zarejestrowany zwrot

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	returnId	(string)	Identyfikator zwrotu
3	deleteIfSent	(int)	Czy usunąć zwrot, nawet jeśli został już wysłany (1-tak, 0-nie), (domyślnie:0)

Wartość zwracana:

1	status	(int)	Status: 1-powiodło się
---	--------	-------	------------------------

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_INVALID_RETURN_ID	Nieprawidłowy identyfikator zwrotu
ERR_CANNOT_DELETE	Nie można usunąć zwrotu (skontaktuj się z administratorem)
ERR_WAREHOUSE_ACCESS_DENIED	Brak dostępu do wybranego magazynu
ERR_RETURN_SENT	Zwrot został już wysłany

doEditReturn

Edycja zwrotu

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	returnId	(string)	Identyfikator zwrotu
3	returnInfo	(struct)	Informacje o zwrocie
	1(?) info	(text)	Informacje o zwrocie

Wartość zwracana:

1	status	(int)	Status: 1-powiodło się
---	--------	-------	------------------------

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_INVALID_RETURN_ID	Nieprawidłowy identyfikator zwrotu
ERR_RETURN_STATUS	Nie można edytować zwrotu (status)
ERR_INVALID_RETURN_INFO	Nieprawidłowa informacja o zwrocie

doCreateReturn

Rejestruje nowy zwrot towaru od klienta

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	productId	(string)	Identyfikator produktu
3	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
4	quantity	(float)	Ilość zwracana
5	(?) srcDocumentId	(string)	Id dokumentu źródłowego

Wartość zwracana:

1	returnId	(string)	Identyfikator zwrotu
---	----------	----------	----------------------

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_INVALID_WAREHOUSE	Nieprawidłowy magazyn
ERR_WAREHOUSE_ACCESS_DENIED	Brak dostępu do wybranego magazynu
ERR_WRONG_PRODUCT_ID	Nieprawidłowy identyfikator produktu
ERR_CANNOT_RETURN	Nie można zwrócić towaru: <przyczyna>
ERR_QUANTITY_TOO_MUCH	Zbyt duża ilość zwracana (max: %%)
ERR_QUANTITY	Nieprawidłowa ilość zwracana (brak lub <= 0)
ERR_QUANTITY_FORMAT	Nieprawidłowy format ilości (ilość miejsc dziesiętnych)
ERR_WRONG_SOURCE_DOCUMENT	Nieprawidłowy dokument źródłowy
ERR_WRONG_SOURCE_DOCUMENT_WAREHOUSE	Nieprawidłowy magazyn dokumentu źródłowego

getReturnQuantityAvailable

Pobieranie ilości towaru możliwej do zwrotu

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	productId	(string)	Identyfikator produktu
3(?)	warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu
4(?)	detailedQuantity	(int)	Ilości szczegółowe z podziałem na dokumenty (1-tak, 0-nie). Domyślnie: 0

Wartość zwracana:

1	quantity	(float)	Ilość możliwa do zwrotu
2	limitUsed	(float)	Wykorzystany % z przyznanego limitu zwrotów
3	returnInfo	(string)	Dodatkowe informacje dotyczące zwrotu
4 (?)	documentList	(struct[])	Ilości szczegółowe z podziałem na dokumenty
1	document	(struct)	
1	id	(string)	Identyfikator dokumentu
2	numer	(string)	Numer dokumentu
3	quantity	(float)	Ilość możliwa do zwrotu na dokumencie
4	quantityAvailable	(float)	Ilość dostępna do zwrotu na dokumencie

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_INVALID_WAREHOUSE	Nieprawidłowy magazyn
ERR_WAREHOUSE_ACCESS_DENIED	Brak dostępu do wybranego magazynu
ERR_WRONG_PRODUCT_ID	Nieprawidłowy identyfikator produktu
ERR_CANNOT_RETURN	Nie można zwrócić towaru: <przyczyna>

getReturnNowProductInfo

Dodatkowe informacje dotyczące statusu szybkiego zwrotu towaru

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	(?) warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu (domyślnie: magazyn domyślny klienta)
3	product	(struct)	Informacje o produkcie
1	(?)* id	(string)	Identyfikator towaru
2	(?)* reference	(string)	Symbol towaru
3	(?)* tecidd	(string)	Identyfikator dostawcy w katalogu TecDoc
4	(?)* tecnum	(string)	Identyfikator produktu w katalogu TecDoc
5	(?)* ILkod	(string)	Identyfikator produktu ILkod
6	(?)* motonet	(string)	Numer Motonet

Wartość zwracana:

1	isReturnBlocked	(int)	Czy towar ma znacznik blokady zwrotów (0 - nie, 1 - tak)
2	isMainWarehouseAcceptBlocked	(int)	Czy zablokowane jest przyjęcie towaru do magazynu głównego (0 - nie, 1 - tak)

Kody błędów:

ERR_NO_WAREHOUSE	Brak dostępnych magazynów do zamawiania
ERR_WAREHOUSE_UNAVAILABLE	W magazynie <symbol magazynu> nie można składać zamówień
ERR_METHOD_BLOCKED	Metoda jest zablokowana
ERR_WRONG_PRODUCT_ID	Nieprawidłowy identyfikator produktu

Uwagi:

* Należy podać "id" produktu (towaru lub usługi) albo "reference" (symbol towaru), albo jednocześnie "tecidd" i "tecnum" (towaru), albo "motonet" (towaru)

* W przypadku podania danych z katalogu TecDoc lub Motonet - zwracana jest odpowiedź o pierwszym pasującym towarze

Przykład zapytania:

```
{
  "getReturnNowProductInfo": {
    "sessionId": "e1cd41ENipXmn19N1uBasurwOb6FY20010825_D",
    "warehouseId": "01",
    "product": {
      "id": "0003AZ"
    }
  }
}
```

Przykład odpowiedzi:

```
{
  "getReturnNowProductInfoResponse": {
    "isMainWarehouseAcceptBlocked": "0",
    "isReturnBlocked": "0"
  }
}
```

doReturnClearPackage

Usunięcie informacji o paczce z listy zwrotów

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	returnIdList	(string[])	Lista identyfikatorów zwrotów
1	id	(string)	Identyfikator zwrotu
2	id ...		

Wartość zwracana:

1	status	(int)	Status: 1-powiodło się
---	--------	-------	------------------------

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_INVALID_RETURN_ID	Nieprawidłowy identyfikator zwrotu
ERR_RETURNS_CLOSED	Nie można edytować zrealizowanego zwrotu
ERR_RETURNS_SENT	Nie można edytować wysłanego zwrotu

doReturnGetPackageLabel

Zwraca etykietę na paczkę zwrotów

Parametry:

1 sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2 packageNumber	(int)	Numer paczki

Wartość zwracana:

1 labelPDFData	(string)	Wydruk etykiety (PDF zakodowany Base64)
----------------	----------	---

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_WRONG_PARAM	Brak lub nieprawidłowy parametr (parametr)
ERR_PACKAGE_NOT_FOUND	Numer paczki nie został znaleziony
ERR_INVALID_RETURN_STATE	Nieprawidłowy stan zwrotu
ERR_INVALID_RETURN_STATUS	Nieprawidłowy status zwrotu
ERR_INTERNAL	Generowanie etykiety

doReturnSendPackage

Oznacza zwroty z danej paczki jako wysłane

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	packageName	(int)	Numer paczki

Wartość zwracana:

1	status	(int)	Status: 1-powiodło się
---	--------	-------	------------------------

Kody błędów:

ERR_RETURNS_INACTIVE	Moduł zwrotów nie jest aktywny
ERR_PACKAGE_NOT_FOUND	Numer paczki nie został znaleziony
ERR_INVALID_RETURN_STATE	Nieprawidłowy stan zwrotu
ERR_INVALID_RETURN_STATUS	Nieprawidłowy status zwrotu
ERR_INTERNAL	Zapis zmiany statusu

doReturnNow

Szybki zwrot towaru

Parametry:

1	sessionId	(string)	Identyfikator sesji uzyskany metodą doLogin
2	(?)warehouseId	(string)	Identyfikator magazynu (domyślnie: magazyn domyślny klienta)
3	product	(struct)	Informacje o produkcie
	1 (?)*id	(string)	Identyfikator towaru
	2 (?)*reference	(string)	Symbol towaru
	3 (?)*tecidd	(string)	Identyfikator dostawcy w katalogu TecDoc
	4 (?)*tecnum	(string)	Identyfikator produktu w katalogu TecDoc
	5 (?)*Ilkod	(string)	Identyfikator produktu Ilkod
	6 (?)*motonet	(string)	Numer Motonet
4	quantity	(float)	Ilość zwracana
5	(?)*boxId	(string)	Identyfikator skrzynki, do której ma zostać przypisany zwracany towar
6	(?)*returnAsManyAsPossible	(int)	Zwróć, ile się da (1-tak, 0-nie, def. 0)

Wartość zwracana:

1	quantityReturned	(float)	Ilość zwrócona
2	documentInfo	(struct)	Informacje o dokumencie ZW
	1 id	(string)	Identyfikator dokumentu
	2 dateCreate	(date)	Data wystawienia
	3 number	(string)	Numer dokumentu
	4 isSplitPayment	(int)	Czy dokument ZW ma znacznik split payment (0 – nie, 1 – tak)
3	correctedDocumentInfo	(struct)	Informacje o dokumencie ZW
	1 id	(string)	Identyfikator dokumentu
	2 dateCreate	(date)	Data wystawienia
	3 number	(string)	Numer dokumentu
4	itemInfo	(struct)	Informacja o pozycji ZW
	1 id	(string)	Identyfikator pozycji dokumentu ZW
	2 productId	(string)	Identyfikator towaru
	3 productReference	(string)	Symbol towaru
	4 Ilkod	(string)	Symbol ILkod
	5 productName	(string)	Nazwa towaru
	6 decimals	(int)	Liczba miejsc dziesiętnych
	7 tax	(float)	Stawka podatku
	8 quantity	(float)	Ilość (MA BYĆ)
	9 discountPercent	(float)	Procent upustu
	10 startingPriceExclTax	(float)	Cena netto przed upustem w walucie dokumentu
	11 startingPriceInclTax	(float)	Cena brutto przed upustem w walucie dokumentu
	12 correctedItem	(struct)	Informacja o starych wartościach pozycji
	1 quantity	(float)	Ilość (BYŁO)
	2 discountPercent	(float)	Procent upustu
	3 startingPriceExclTax	(float)	Cena netto przed upustem w walucie dokumentu
	4 startingPriceInclTax	(float)	Cena brutto przed upustem w walucie dokumentu

Kody błędów:

ERR_NO_WAREHOUSE	Brak dostępnych magazynów do zamawiania
ERR_WAREHOUSE_UNAVAILABLE	W magazynie %% nie można składać zamówień
ERR_METHOD_BLOCKED	Metoda jest zablokowana
ERR_WRONG_PRODUCT_ID	Nieprawidłowy identyfikator produktu
ERR_CANNOT_RETURN	Nie można zwrócić towaru: <przyczyna>
ERR_QUANTITY_TOO_MUCH	Zbyt duża ilość zwracana (max: %%)
ERR_QUANTITY	Nieprawidłowa ilość zwracana (brak lub <= 0)

ERR_QUANTITY_FORMAT
ERR_INVALID_BOX_ID
ERR_BOX_STATUS

Nieprawidłowy format ilości (ilość miejsc dziesiętnych)
Nieprawidłowy identyfikator skrzynki
Nieprawidłowy status skrzynki

Uwagi:

- * Należy podać "id" produktu (towaru lub usługi) albo "reference" (symbol towaru), albo jednocześnie "tecidd" i "tecnum" (towaru), albo „motonet” (towaru)
- * W przypadku podania danych z katalogu TecDoc lub Motonet - zwracana jest odpowiedź o pierwszym pasującym towarze